

Pistolet lakierniczy K35 dysza H.V.L.P. - 1.7mm



Kod produktu:

SP703-35-017

Opis produktu

K35 H.V.L.P. (*High Volume Low Pressure*) niskociśnieniowy pistolet lakierniczy.

Nowoczesna technologia H.V.L.P. pozwala znacząco ograniczyć ilość natryskiwanego materiału oraz zmniejszyć zużycie powietrza. Pistolet K35 zapewnia bardzo dobre rozpylenie farby przy niskim ciśnieniu. Znacznie ogranicza straty materiału podczas malowania w porównaniu do pistoletów lakierniczych wykonanych w technologii HP.

Pistolet lakierniczy K35 wyposażono w trzy podstawowe regulacje: ilości farby, szerokości strumienia oraz dopływu powietrza. Dysza i iglica wykonane są ze stali nierdzewnej. Prosta i solidna konstrukcja ułatwia czyszczenie pistoletu. Niewielka waga [590g] niweluje uczucie zmęczenia podczas pracy.

K35 pozwala na malowanie powierzchni farbami akrylowymi oraz wodorozcieńczalnymi. Komfort długiej pracy zapewnia lekka, profilowana konstrukcja pistoletu oraz ergonomiczna części chwytne korpusu.

Pistolet może być wykorzystywany przy malowaniu farbami podkładowymi, jak i nawierzchniowymi.

Parametry techniczne

Rodzaj dyszy	H.V.L.P.
Ciśnienie robocze [bar]	1.5 - 3.0
Średnica dyszy [mm]	1.7
Zużycie powietrza [l/min]	340
Pojemność kubka [ml]	600
Przyłącze	1/4"

KATEGORIE PRODUKTU: [PNEUMATYKA](#), [LAKIERNICTWO](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wyгоды kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.