

## Przewód masowy z SUPER FLEX 300A Pp=50mm<sup>2</sup> ŁP/ŁW 35-50 L=3m


**Kod produktu:**

SP300-03-F12

### Parametry techniczne

<b>Wtyk</b>	ŁP/ŁW 35-50
<b>Obciążalność prądowa [A]</b>	300
<b>Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]</b>	50
<b>Długość uchwytu [m]</b>	3

 KATEGORIE PRODUKTU: [AKCESORIA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.