

Przewód masowy z SUPER FLEX 400A Pp=70mm² ŁP/ŁW 50-70 L=10m



Kod produktu: SP400-10-F12

Parametry techniczne

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Wtyk                     | ŁP/ŁW 50-70 |
| Obciążalność prądowa [A] | 400         |
| Przekrój przewodu [mm2]  | 70          |
| Długość uchwytu [m]      | 10          |

KATEGORIE PRODUKTU: AKCESORIA

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.