

## Przewód spawalniczy SUPER FLEX 70mm<sup>2</sup>


**Kod produktu:**

SP040-LGs-070

### Parametry techniczne

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]</b> | 70                                              |
| <b>Powłoka</b>                            | silikonowa                                      |
| <b>Giętkość</b>                           | super elastyczne                                |
| <b>Temperatura pracy [°C]</b>             | -50 do 200                                      |
| <b>Inne informacje</b>                    | odporne na utlenianie oraz substancje chemiczne |

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.