

Przyłbica z klapką SPARTUS Easy



Kod produktu:

080-00-010

Opis produktu

Pasywna przyłbica spawalnicza z klapką SPARTUS® Easy. Zaprojektowana dla ochrony oczu i twarzy spawacza, przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Przeznaczona do stosowania przy spawaniu łukowym oraz cięciu plazmowym. Posiada wewnętrzną przezroczystą szybę ochronną, dzięki czemu nadaje się również do szlifowania.

Czynne pole widzenia wynosi 50x96 mm, a zakres dostępnych wymiennych filtrów spawalniczych mieści się w przedziale DIN 6 do DIN 13. Podnoszona klapka z filtrem, umożliwia szybki podgląd bez konieczności zdejmowania przyłbicy.

System ten odpowiada wymogom bezpieczeństwa według załącznika II Dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/686/EEC. Produkt oznaczony jest znakiem CE.

Parametry techniczne

Marka	SPARTUS Easy
Zastosowanie	spawanie łukowe MMA, spawanie TIG, spawanie MIG/MAG
Wymiary filtra [mm]	110 x 60 x 3
Czynne pole widzenia [mm]	50 x 96
Funkcja szlifowania	TAK
Waga	456 g

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.