

Przyłbica SPARTUS Pro 301X z nawiewem [szara] - zestaw



Kod produktu:

080-10-301N

Opis produktu

Przyłbica SPARTUS® Pro 301X z nawiewem – gwarancja oddychania czystym i suchym powietrzem

Przyłbica SPARTUS® Pro 301X zaprojektowana dla ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi podczas spawania TIG, MIG/MAG oraz MMA. Dodatkowo posiada funkcję szlifowania. Automatyczny filtr spawalniczy posiada najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1 co w połączeniu z dużym polem widzenia 100 x 65 mm zapewnia idealną widoczność. Wbudowane 4 nowoczesne sensory gwarantują najwyższą czułość filtra. Filtr posiada regulację: stopnia zaciemnienia, czasu rozjaśniania, czułości oraz funkcję TEST. Przyłbica spawalnicza SPARTUS® Pro 301X to wysokiej klasy produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających spawaczy teraz dostępny z systemem nawiewowym.

Nawiew SPARTUS® Pro jest gwarancją dostarczenia czystego i suchego powietrza spawaczowi w warunkach szczególnie trudnych o dużym zapyleniu i wilgotności. Wysoki poziom ochrony dróg oddechowych TH3P zapewnia zestaw wymiennych filtrów (główny HEPA, wstępny z węglem aktywnym) Całość zabezpieczona jest osłoną przeciwiskrową. Nawiew umożliwia zmienną regulację prędkości nadmuchu 170l/min oraz 220l/min. Wszelkie problemy z przepływem sygnalizowane są przez wibracyjno-akustyczny system alarmowy. Wąż oddechowy połączony jest z nagłowiem przyłbicy. Zapewnia to komfort i wygodę w poruszaniu się podczas pracy.

Duży przełącznik umożliwia wygodne sterowanie urządzeniem nawet w rękawicach. Bezszczotkowy silnik jest gwarancją energooszczędnej i niezwykle cichej pracy. Wymienna bateria litowo-jonowa zapewnia ciągłą pracę powyżej 10h.

Wyposażenie zestawu:

■ automatyczna przyłbica SPARTUS® Pro 301X ■ nawiew ■ wąż do powietrza wraz z rękawem ochronnym ■ osłona przeciwiskrowa ■ 2 szt. filtr główny HEPA ■ 4 szt. filtr wstępny z węglem aktywnym ■ szelki ■ bateria litowo-jonowa ■ ładowarka ze zmiennymi końcówkami ■ torba

Parametry techniczne

Marka	SPARTUS Pro
Zastosowanie	spawanie łukowe MMA, spawanie TIG, spawanie MIG/MAG
Wymiary filtra [mm]	125 x 135 x 10
Czynne pole widzenia [mm]	100 x 65
Klasa filtra	1 / 1 / 1 / 1
Zaciemnienie (stan gotowości)	DIN 4
Zaciemnienie (stan pracy)	DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
Stopień ochrony przed UV/IR	do DIN16
Liczba sensorów	4
Czas zaciemniania	1/30 000 s
Czas rozjaśniania	0.3 - 0.9s
Zasilanie filtra	ogniwa słoneczne
Funkcja szlifowania	TAK
Zmienna regulacja przepływu powietrza [l/min]	poziom 1: min. 170, poziom 2: min.220
Czas pracy [h]	poziom 1: 10, poziom 2: 9
Rodzaj baterii	długożywna, litowo-jonowa
Czas ładowania baterii [h]	2.5
Maksymalny poziom hałasu [dB]	60
Kontrolki	alarm akustyczny i wibracyjny gdy zawodzi system nadmuchu
Długość / wymiary węża powietrznego	900mm włącznie z wtyczką /31mm
Zgodność z normami	EN 12941:1998 / A1:2003 / A2:2008 TH3P R SL

Waga nawiewu [kg]

1,45

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: [AKCESORIA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.