

## SP1250M maszynowy uchwyt do cięcia plazmą kpl. 15m (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)


**Kod produktu:**

03835CX-HY

### Parametry techniczne

<b>Standard</b>	SPARTUS®
<b>Rodzaj uchwytu</b>	maszynowy
<b>Typ SPARTUS®</b>	SP1250
<b>Prąd cięcia [A]</b>	40-80
<b>Gaz</b>	powietrze / N2
<b>Cykl pracy [%]</b>	85
<b>Ciśnienie robocze [bar]</b>	4.8
<b>Przepływ powietrza [l/min]</b>	189
<b>Sposób zajarzenia</b>	bez HF
<b>Długość [m]</b>	15
<b>Przyłącze</b>	PowerMax1000/1250®
<b>Grubość ciętej blachy [mm]</b>	MAX: 16 ; Zalecane: 10

 KATEGORIE PRODUKTU: [PLAZMA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.