

## SP1250M maszynowy uchwyt do cięcia plazmą kpl. 15m (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)



Kod produktu:

03835CX-HY

### Parametry techniczne

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Standard                   | SPARTUS®               |
| Rodzaj uchwytu             | maszynowy              |
| Typ SPARTUS®               | SP1250                 |
| Prąd cięcia [A]            | 40-80                  |
| Gaz                        | powietrze / N2         |
| Cykl pracy [%]             | 85                     |
| Ciśnienie robocze [bar]    | 4.8                    |
| Przepływ powietrza [l/min] | 189                    |
| Sposób zajarzenia          | bez HF                 |
| Długość [m]                | 15                     |
| Przyłącze                  | PowerMax1000/1250®     |
| Grubość ciętej blachy [mm] | MAX: 16 ; Zalecane: 10 |

KATEGORIE PRODUKTU: [PLAZMA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.