

## SP1650H ręczny uchwyt do cięcia plazmą kpl. 15m (przyłącze POWERMAX® 1650)


**Kod produktu:**

03826CX-HY

### Parametry techniczne

<b>Standard</b>	SPARTUS®
<b>Rodzaj uchwytu</b>	ręczny
<b>Typ SPARTUS®</b>	SP1650
<b>Prąd cięcia [A]</b>	100
<b>Gaz</b>	powietrze / N2
<b>Cykl pracy [%]</b>	85
<b>Ciśnienie robocze [bar]</b>	5.1 bar (~70psi)
<b>Przepływ powietrza [l/min]</b>	260
<b>Sposób zajarzenia</b>	bez HF
<b>Długość [m]</b>	15
<b>Przyłącze</b>	PowerMax1650®
<b>Grubość ciętej blachy [mm]</b>	MAX: 19 ; Zalecane: 12

 KATEGORIE PRODUKTU: [PLAZMA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wyгоды kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.