

## SP70M maszynowy palnik do cięcia kpl. 6m (przyłącze do CUT-70-2)


**Kod produktu:**

03471SP2

### Parametry techniczne

<b>Standard</b>	SPARTUS®
<b>Rodzaj uchwytu</b>	maszynowy
<b>Typ SPARTUS®</b>	SP70
<b>Prąd cięcia [A]</b>	70
<b>Gaz</b>	powietrze / N2
<b>Cykl pracy [%]</b>	60
<b>Ciśnienie robocze [bar]</b>	4.5 - 5 (70psi)
<b>Przepływ powietrza [l/min]</b>	170
<b>Sposób zajarzenia</b>	HF
<b>Długość [m]</b>	6
<b>Wypływ gazu po zakończeniu cięcia</b>	90 sek. (zalecane)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obowiązkowego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wyгоды kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.