

SPARTUS® EasyCUT 40s



SPARTUS® EasyCUT 40s

Kod produktu:

EASYCUT40S-PAK-45H-4



Pakiet zawiera: • **Źródło EasyCUT 40s** • **Uzbrojony w części uchwyt SPARTUS® 45H 4m*** • Filtr powietrza z reduktorem • Przewód masowy • Instrukcja obsługi* używany z osłoną dyszy – 6 otworów (60389)

Opis produktu

NIEWIELKA PRZECINARKA PLAZMOWA DO PRACY W TERENIE.

SPARTUS® EasyCUT 40s to przecinarka plazmowa, której regulacja prądu cięcia mieści się w zakresie 20 – 40A. Nowoczesne technologie zastosowane do produkcji urządzenia pozwoliły na stworzenie źródła o niewielkiej wadze i wymiarach. Urządzenie daje możliwości cięcia metali i wszelkich materiałów przewodzących prąd elektryczny. Maksymalna grubość cięcia elementów to 16mm.

Przecinarka posiada prosty i przejrzysty panel funkcyjny pozwalający łatwo sterować maszyną, nawet w rękawicach. Panel przedni wyposażony jest również w gniazdo SK35 oraz centralny wtyk do montażu uchwyty plazmowego.

EasyCUT 40s wyposażony jest w reduktor ciśnienia z blokiem filtrującym, który montuje się z tyłu obudowy, w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym (chroniony blok przygotowania powietrza przed uszkodzeniem np. w trakcie przenoszenia).

Przecinarka posiada wbudowany system bezstykowej inicjacji łuku pilotażowego bez wysokiej częstotliwości HF – zapewnia doskonałą jakość cięcia, przy wydłużonej żywotności części eksploatacyjnych.

SPARTUS® EasyCUT 40s w pakiecie gotowym do pracy zawiera przewód masowy i uzbrojony w części uchwyt plazmowy – SPARTUS® SP45H o długości 4m.

Przykładowe zastosowanie: prace warsztatowe, prace remontowe w terenie.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu cięcia [A]	20 - 40
Maksymalna grubość cięcia [mm]	16
Cykl pracy [%]	30
Napięcie wyjściowe pracy [V]	88 - 96
Zalecane ciśnienie robocze [bar]	4,5
Post-gaz [s]	✓
Bezstykowe zajarzenie łuku	bez HF
Pobór prądu [A]	31
Współczynnik mocy (cosφ)	0,73
Sprawność η [%]	77
Klasa izolacji	H

Stopień ochrony

IP21S

Waga [kg]

6,5

Wymiary [mm]

440 x 145 x 240

KATEGORIE PRODUKTU: [PLAZMA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.