

SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SP200KF-23600-13

Kod produktu:

SP200KF-23600-13



Opis produktu

Zalety urządzenia:

- niezawodne stopnie śrubowe światowych producentów (GHH RAND) przeznaczone do pracy ciągłej,
- asymetryczna konstrukcja wirnika zapewniająca maksymalną moc i wydajność przy minimalnych kosztach energii,
- cicha praca (80 dB),
- napęd bezpośredni eliminujący straty przekazywanej mocy,
- uproszczona konstrukcja napędu,
- niski poziom wibracji,
- brak potrzeby wymiany pasów napędowych,
- sterownik mikroprocesorowy z funkcją biegu jałowego,
- zabudowany ziębniczy osuszacz powietrza wraz z kompletem filtrów wstępnych gwarantujący doskonałą jakość czynnika roboczego,
- możliwość zmiany obrotów silnika elektrycznego, dzięki zintegrowanym przetwornikom częstotliwości firmy Danfoss i ABB – regulacja rotacji na wyjściu sprężarki w zakresie od 30% do 100% znamionowej rotacji,
- funkcja łagodnego startu i zatrzymania silnika,
- praca w trybie energooszczędnym (wykluczenie bezczynnych faz przebiegu; dopasowanie ilości zużywanej energii do rzeczywistego zapotrzebowania na sprężone powietrze).

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Ciśnienie maksymalne [bar]	13
Wydajność [l/min]	23600
Moc silnika [kW]	200
Poziom emisji hałasu [dB(A)]	80
Dodatkowe wyposażenie	falownik
Waga [kg]	5500
Wymiary [mm]	4160 x 2026 x 2255

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.