

Uchwyt EasyTIG 24W / 4m / mini 1B / X / przyłącze SK35



Kod produktu:

SPE24W-4-msRE1B-X-1BEZ

Opis produktu

Uchwyty SPARTUS® Easy to doskonałe połączenie jakości i prostoty wykonania. Zaprojektowane przede wszystkim z myślą o łatwej obsłudze i wygodnej pracy z uchwytem. Elastyczny i lekki pakiet przewodów oraz ergonomiczna rękojeść zapewniają odpowiedni komfort pracy.

3 główne zalety uchwytów TIG SPARTUS® Easy:

- wysoka jakość i prostota wykonania
- dowolna długość uchwytu w zakresie 4 - 25m
- zgodność ze światowymi standardami

MIKROWYŁĄCZNIKI

Uchwyty spawalnicze SPARTUS® można wykonać z innymi mikrowyłącznikami:

Mikrowyłącznik



2B



4B



5K/10K (z potencjometrem)

PRZYŁĄCZA DO URZĄDZEŃ

Uchwyty spawalnicze SPARTUS® można podłączyć również do większości wiodących urządzeń spawalniczych.

Podgląd przyłączy - [TUTAJ](#)

Parametry techniczne

Obciążalność	180A DC 100A AC
Średnica elektrody [mm]	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4
Natężenie przepływu gazu [L/min]	7 - 20
Natężenie przepływu chłodziwa [L/min]	1.0 - 1.5
Cykl pracy [%]	80
Seria	Easy
Chłodzenie	ciecz
Uchwyt	24W [małe części]
Korpus palnika	standard
Długość [m]	4

Rękojeść	mini
Mikrowyłącznik	pojedynczy
Pakiet	pakiet w osłonie tekstylno gumowanej + 1m skóry
Przyłącze	SK35

KATEGORIE PRODUKTU: UCHWYTY SPAWALNICZE

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.