

## Uchwyt EasyTIG 24W / 8m / mini 1B / X / przyłącze SK35



Kod produktu:

SPE24W-8-msRE1B-X-1BEZ

### Opis produktu

Uchwyty SPARTUS® Easy to doskonałe połączenie jakości i prostoty wykonania. Zaprojektowane przede wszystkim z myślą o łatwej obsłudze i wygodnej pracy z uchwytem. Elastyczny i lekki pakiet przewodów oraz ergonomiczna rękojeść zapewniają odpowiedni komfort pracy.

3 główne zalety uchwytów TIG SPARTUS® Easy:

- wysoka jakość i prostota wykonania
- dowolna długość uchwytu w zakresie 4 - 25m
- zgodność ze światowymi standardami

### MIKROWYŁĄCZNIKI

Uchwyty spawalnicze SPARTUS® można wykonać z innymi mikrowyłącznikami:

#### Mikrowyłącznik



2B



4B



5K/10K (z potencjometrem)

### PRZYŁĄCZA DO URZĄDZEŃ

Uchwyty spawalnicze SPARTUS® można podłączyć również do większości wiodących urządzeń spawalniczych.

Podgląd przyłączy - [TUTAJ](#)

### Parametry techniczne

Obciążalność	180A DC 100A AC
Średnica elektrody [mm]	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4
Natężenie przepływu gazu [L/min]	7 - 20
Natężenie przepływu chłodziwa [L/min]	1.0 - 1.5
Cykl pracy [%]	80
Seria	Easy
Chłodzenie	ciecz
Uchwyt	24W [małe części]
Korpus palnika	standard
Długość [m]	8

<b>Rękojeść</b>	mini
<b>Mikrowyłącznik</b>	pojedynczy
<b>Pakiet</b>	pakiet w osłonie tekstylno gumowanej + 1m skóry
<b>Przyłącze</b>	SK35

KATEGORIE PRODUKTU: [UCHWYTY SPAWALNICZE](#)

*SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.*

*Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.*

*Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.*