

## Uchwyt elektrodowy z Super Flex 400A $P_p=70\text{mm}^2$ ŁP/ŁW 50-70 L=5m


**Kod produktu:**

SP400-05-F02

### Parametry techniczne

<b>Wtyk</b>	ŁP/ŁW 35-50
<b>Obciążalność prądowa [A]</b>	400
<b>Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]</b>	70
<b>Długość uchwytu [m]</b>	5

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wyгоды kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.