

## Uchwyt ProTIG 150R / główka TIG 9 / 4m / mini 1B / Z / przyłącze SK35

**Kod produktu:**

SPP150RA-4-MSRP1B-Z-1BEZ



### Opis produktu

Uchwyt TIG SPARTUS® 150R to rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie 2 różnych typów obrotowych główek:

główka SP 9 [małe części]

główka SP 17 [duże części]



Dzięki wymiennym modułom, przebrojenie palnika zajmuje mniej więcej, tyle co wymiana części eksploatacyjnych.

Uchwyt dostarczany jest w zależności od wyboru klienta:

150FA z główką SP 9 [125A DC]

150FB z główką SP 17 [150A DC]

### MIKROWYŁĄCZNIKI

Uchwyty spawalnicze SPARTUS® można wykonać z innymi mikrowyłącznikami:

#### Mikrowyłącznik



2B



4B


 5K/10K (z  
potencjometrem)

### PRZYŁĄCZA DO URZĄDZEŃ

Uchwyty spawalnicze SPARTUS® można podłączyć również do większości wiodących urządzeń spawalniczych.

Podgląd przyłączy - [TUTAJ](#)

### Parametry techniczne

<b>Obciążalność</b>	125A DC 100A AC
<b>Średnica elektrody [mm]</b>	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4
<b>Natężenie przepływu gazu [L/min]</b>	7 - 15
<b>Cykl pracy [%]</b>	80

<b>Seria</b>	Pro
<b>Chłodzenie</b>	gaz
<b>Uchwyt</b>	150R [obrotowe wymienne główki]
<b>Korpus palnika</b>	standard
<b>Rodzaj główki</b>	9-90R [ małe części]
<b>Długość [m]</b>	4
<b>Rękojeść</b>	mini
<b>Mikrowyłącznik</b>	pojedynczy
<b>Pakiet</b>	pakiet w osłonie skórzanej
<b>Przyłącze</b>	SK35

KATEGORIE PRODUKTU: [UCHWYTY SPAWALNICZE](#)

*SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.*

*Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.*

*Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.*