

## Uchwyt ProTIG 225F / 8m / mini 1B / X / przyłącze SK35



Kod produktu:

SPP225FA-8-MSRP1B-X-1BEZ

### Opis produktu

Uchwyt TIG SPARTUS® 225F to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie w zależności od potrzeb 3 różnych typów główek:

główka SP 9 [małe części] do wyboru: **SP9-P**; **SP9-90**; **SP9-70**

główka SP 24 [małe części/bez korka] do wyboru: **SP24-90**; **SP24-70**

główka SP 17 [duże części] do wyboru: **SP1726**; **SP1726P**



Dzięki wymiennym modułom, przebrojenie palnika zajmuje mniej więcej, tyle co wymiana części eksploatacyjnych.

Dodatkowo palnik 225F typu **FLEX** zwiększa walory użytkowe systemu. Spawanie skomplikowanych konstrukcji jest dużo łatwiejsze. W przypadku szczególnie trudnodostępnych miejsc polecamy przedłużki **SP100L** (100mm) oraz **SP150L** (150mm) również typu **FLEX**. Pozwolą one na znaczące wydłużenie palnika.

Uchwyt dostarczany jest w zależności od wyboru klienta:

225FA z głową **SP9-70** [200A DC]

225FB z głową **SP1726** [225A DC]

225FC z głową **SP24-70** [160A DC]

### MIKROWYŁĄCZNIKI

Uchwyty spawalnicze SPARTUS® można wykonać z innymi mikrowyłącznikami zgodnie z poniższą tabelą dopłat:

| Mikrowyłącznik                                                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 2B                        |
|  | 4B                        |
|  | 5K/10K (z potencjometrem) |

### PRZYŁĄCZA DO URZĄDZEŃ

Uchwyty spawalnicze SPARTUS® można podłączyć również do większości wiodących urządzeń spawalniczych.

Podgląd przyłączy – [TUTAJ](#)

### Parametry techniczne

Obciążalność

200A DC 170A AC

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Średnica elektrody [mm]               | 0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2                     |
| Natężenie przepływu gazu [L/min]      | 7 - 20                                           |
| Natężenie przepływu chłodziwa [L/min] | 1.0 - 1.5                                        |
| Cykl pracy [%]                        | 100 [super flex]                                 |
| Seria                                 | Pro                                              |
| Chłodzenie                            | ciecz                                            |
| Uchwyt                                | 225F [wymienne główki]                           |
| Korpus palnika                        | standard                                         |
| Rodzaj główki                         | 9-70 [małe części]                               |
| Długość [m]                           | 8                                                |
| Rękojeść                              | standard                                         |
| Mikrowyłącznik                        | pojedynczy                                       |
| Pakiet                                | pakiet w osłonie tekstylnie gumowanej + 1m skóry |
| Przyłącze                             | SK35                                             |

KATEGORIE PRODUKTU: [UCHWYTY SPAWALNICZE](#), [TIG](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.