

Drut spawalniczy ER308LSi D200 5kg 1.2mm


Kod produktu:

M-308LSi-12-S200

Status:

Nowość

*cena nie uwzględnia kosztów transportu

Opis produktu

Drut spawalniczy SPARTUS® ER308LSi



SPARTUS® 308LSi to wysokiej klasy drut spawalniczy wykonany z niskowęglowej stali nierdzewnej. Idealny do spawania metodą MIG stali austenitycznych, takich jak AISI 301, 302, 304, 304L, 308 i 308L, oraz stali typu 18% Cr / 8% Ni.

Kluczowe właściwości

Doskonała odporność na korozję – zapewnia trwałe i bezpieczne spoiny.

Dobre właściwości mechaniczne – gwarantują wysoką wytrzymałość i niezawodność połączeń.

Odporność na korozję międzykrystaliczną – chroni przed atakiem korozyjnym w kontakcie z różnymi mediami ciekłymi.

Zastosowanie

Prace rurowe – niezawodny w łączeniu elementów rurociągów.

Prefabrykacja płyt i produkcja zbiorników – idealny do konstrukcji wymagających wysokiej precyzji.

Wielorakie aplikacje przemysłowe – szeroki zakres zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję.

Oznaczenia:

EN 13479

EN ISO 14343-A-G 19 9 LSi

AWS A5.9 / ASME SFA5.9 ER 308LSi

Dopuszczenia: TÜV, DB

Parametry techniczne

Przeznaczenie	stal nierdzewna
Typ	ER308LSi
Średnica drutu [mm]	1.2

Szpula drutu [kg/Ømm]

≤5 / 200

Waga [kg]

5

KATEGORIE PRODUKTU: [DRUTY SPAWALNICZE MIG/MAG](#), [DRUTY SPAWALNICZE DO STALI NIERDZIEWNEJ](#), [DRUTY I ELEKTRODY](#), [AKCESORIA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.