

Mobilny filtr dymu spawalniczego ClearStream Duo 2000 3m



Kod produktu: SP030-06-303

Status: Nowość

Cena netto: 29130.00 zł / szt.

Cena brutto: 35829.90 zł / szt.

Termin realizacji zamówienia - 2 tygodnie

Opis produktu

Mobilne odciągi spawalnicze SPARTUS® ClearStream Duo 2000

ClearStream Duo 2000 jest skonstruowany do skutecznego filtrowania pyłów występujących w takich działaniach jak spawanie, szlifowanie, cięcie oraz obróbka tworzyw sztucznych i metali. Dzięki wykorzystaniu dwóch ramion odciągowych Vortex urządzenie umożliwia efektywne eliminowanie zanieczyszczeń z dwóch stanowisk. Ten model wykorzystuje zaawansowany, trzyetapowy system filtracji. Wstępne oczyszczanie odbywa się za pomocą metalowego filtra, który łapie większe cząsteczki i iskry. Następnie, główny filtr patronowy dokładnie usuwa drobniejsze zanieczyszczenia, a finalne oczyszczanie zapewnia wkład z włókny nasączonej węglem aktywnym. ClearStream Duo 2000 jest również wyposażony w innowacyjny system do automatycznego czyszczenia głównego filtra za pomocą sprężonego powietrza (posiada własny zbiornik o pojemności 20l), co zwiększa jego wydajność i przedłuża żywotność. Urządzenie rekomendowane jest do zastosowań wymagających ciągłej kontroli czystości powietrza.

Zaawansowana filtracja: Wykorzystuje trzyetapowy proces filtracji, zapewniający skuteczne usuwanie różnorodnych zanieczyszczeń powietrza.

Wysoka wydajność: Zdolność filtracji na poziomie 2000 m³/h gwarantuje skuteczne oczyszczanie powietrza.

Pełna mobilność: Obudowa wyposażona w kółka (w tym dwa skrętne) zapewnia łatwość przemieszczania.

Łatwa obsługa wkładu filtracyjnego: Projekt zapewnia łatwy dostęp i obsługę filtrów, co ułatwia ich regularne czyszczenie i konserwację.



Zastosowanie:

Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu

Prace na stanowiskach naprawczych

Wentylacja miejscowa (z wyjątkiem żrących i agresywnie działających oparów lub gazów chemicznych)

Użytkowanie profesjonalne

Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy

Wyposażenie standardowe:

2 ramiona odciągowie Vortex 160 3m
mobilny system wentylacji powietrza
ClearStream 2000

Dodatkowo płatne opcje:

oświetlenie LED w ssawce
czujnik automatycznej pracy przy procesach spawania
filtr HEPA
silnik EC

Produkcja EU

Parametry techniczne

Zasięg	3m
Przepływ	2000m ³ /h
Poziom emisji hałasu	75dB(A)

Moc	2,2kW
Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [MOBILNE FILTRY DYMU SPAWALNICZEGO](#), [FILTROWENTYLACJA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.