

## Mobilny filtr dymu spawalniczego ProVent M 2m



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Kod produktu:</b> | SP030-07-002M      |
| <b>Status:</b>       | Nowość             |
| <b>Cena netto:</b>   | 17920.00 zł / szt. |
| <b>Cena brutto:</b>  | 22041.60 zł / szt. |

**Termin realizacji zamówienia - 2 tygodnie**

### Opis produktu

#### Mobilne odciągi spawalnicze SPARTUS® ProVent M

Mobilny odciąg spawalniczy ProVent M jest przeznaczony do skutecznego filtrowania pyłów występujących w takich działaniach jak spawanie, szlifowanie, cięcie oraz obróbka tworzyw sztucznych i metali. Dwa elementy filtracyjne stosowane w urządzeniu, osiągające efektywność na poziomie 99% w usuwaniu cząstek do 1 mikrometra, w połączeniu ze standardowym systemem zatrzymywania iskier, gwarantują wysoką skuteczność oczyszczania powietrza. Model SPARTUS® ProVent M wyposażony jest w ręczny system odnowy filtrów, wspomagany przez zbiornik na sprężone powietrze o pojemności 10 litrów. Konstrukcja z metalu, charakteryzująca się solidnością, została zaprojektowana tak, aby zoptymalizować przestrzeń użytkową.

**Zaawansowana filtracja:** Wykorzystuje dwuetapowego proces filtracji oraz układu oczyszczania wkładów patronowych impulsami sprężonego powietrza, zapewnia skuteczne usuwanie różnorodnych zanieczyszczeń powietrza.

**Wysoka wydajność:** Zdolność filtracji na poziomie 1000 m<sup>3</sup>/h gwarantuje skuteczne oczyszczanie powietrza.

**Pełna mobilność:** Obudowa wyposażona w kółka (w tym dwa skrętne) zapewnia łatwość przemieszczania.

**Łatwa obsługa wkładu filtracyjnego:** Projekt zapewnia łatwy dostęp i obsługę filtrów, co ułatwia ich regularne czyszczenie i konserwację.



### Zastosowanie:

Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu

Prace na stanowiskach naprawczych

Wentylacja miejscowa (z wyjątkiem żrących i agresywnie działających oparów lub gazów chemicznych)

Użytkowanie profesjonalne

Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy

#### Wyposażenie standardowe:

ramie odciągowe Vortex 160 2m  
mobilny system wentylacji powietrza  
ProVent M

#### Dodatkowo płatne opcje:

oświetlenie LED w ssawce  
czujnik automatycznej pracy przy procesach spawania

## Produkcja EU

### Parametry techniczne

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Zasięg</b>               | 2m                    |
| <b>Przepływ</b>             | 1000m <sup>3</sup> /h |
| <b>Poziom emisji hałasu</b> | 73dB(A)               |
| <b>Moc</b>                  | 1,1kW                 |

**Napięcie zasilania**

~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

KATEGORIE PRODUKTU: URZĄDZENIA, MOBILNE FILTRY DYMU SPAWALNICZEGO, FILTROWENTYLACJA

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.