

Mobilny filtr dymu spawalniczego ProVent M 3m



Kod produktu:	SP030-07-003M
Status:	Nowość
Cena netto:	18070.00 zł / szt.
Cena brutto:	22226.10 zł / szt.

Termin realizacji zamówienia - 2 tygodnie

Opis produktu

Mobilne odciągi spawalnicze SPARTUS® ProVent M

Mobilny odciąg spawalniczy ProVent M jest przeznaczony do skutecznego filtrowania pyłów występujących w takich działaniach jak spawanie, szlifowanie, cięcie oraz obróbka tworzyw sztucznych i metali. Dwa elementy filtracyjne stosowane w urządzeniu, osiągające efektywność na poziomie 99% w usuwaniu cząstek do 1 mikrometra, w połączeniu ze standardowym systemem zatrzymywania iskier, gwarantują wysoką skuteczność oczyszczania powietrza. Model SPARTUS® ProVent M wyposażony jest w ręczny system odnowy filtrów, wspomagany przez zbiornik na sprężone powietrze o pojemności 10 litrów. Konstrukcja z metalu, charakteryzująca się solidnością, została zaprojektowana tak, aby zoptymalizować przestrzeń użytkową.

Zaawansowana filtracja: Wykorzystuje dwuetapowego proces filtracji oraz układu oczyszczania wkładów patronowych impulsami sprężonego powietrza, zapewnia skuteczne usuwanie różnorodnych zanieczyszczeń powietrza.

Wysoka wydajność: Zdolność filtracji na poziomie 1000 m³/h gwarantuje skuteczne oczyszczanie powietrza.

Pełna mobilność: Obudowa wyposażona w kółka (w tym dwa skrętne) zapewnia łatwość przemieszczania.

Łatwa obsługa wkładu filtracyjnego: Projekt zapewnia łatwy dostęp i obsługę filtrów, co ułatwia ich regularne czyszczenie i konserwację.



Zastosowanie:

Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu

Prace na stanowiskach naprawczych

Wentylacja miejscowa (z wyjątkiem żrących i agresywnie działających oparów lub gazów chemicznych)

Użytkowanie profesjonalne

Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy

Wyposażenie standardowe:

ramie odciągowe Vortex 160 3m
mobilny system wentylacji powietrza
ProVent M

Dodatkowo płatne opcje:

oświetlenie LED w ssawce
czujnik automatycznej pracy przy procesach spawania

Produkcja EU

Parametry techniczne

Zasięg	3m
Przepływ	1000m ³ /h
Poziom emisji hałasu	73dB(A)
Moc	1,1kW

Napięcie zasilania

~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

KATEGORIE PRODUKTU: URZĄDZENIA, MOBILNE FILTRY DYMU SPAWALNICZEGO, FILTROWENTYLACJA

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.