

Obrotnik do rur krzywoliniowych



Kod produktu:

SP022-00-650

* cena nie uwzględnia kosztów transportu

Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

Opis produktu

Obrotnik do rur krzywoliniowych SPARTUS® skonstruowany jest specjalnie do części walcowatych i rur, których rotacja jest bardziej skomplikowana. Sprawdzą się doskonale do obróbki kołnierzy do rur, kolanek oraz elementów walcowych z mimośrodem.

Zalety:

- płynna praca
- zastosowanie rolki dociskowej
- złącze masy do spawarki

Przy dodatkowej dopłacie występuje możliwość: zastosowania rolek pokrytych poliuretanem, dostosowania prędkości obrotowej do potrzeb indywidualnych oraz montażu dodatkowego statywu pod uchwyt spawalniczy.

► PRODUKCJA EU

► 2 LATA GWARANCJI

Parametry techniczne

Nośność	650kg
Prędkość liniowa	100-1000mm/min
Średnica obracanego detalu	40-650mm
Średnica rolek	200mm
Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [OBROTNIKI SPAWALNICZE](#), [POZYCJONERY I OBROTNIKI](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.