

Odciąg spawalniczy AeroClean 1600 4m



Kod produktu:	SP030-00-554
Status:	Nowość
Cena netto:	8260.00 zł / szt.
Cena brutto:	10159.80 zł / szt.

Opis produktu

Odciągi spawalnicze SPARTUS® AeroClean

Odciągi spawalnicze SPARTUS® AeroClean to zaawansowane zespoły odciągowe zaprojektowane z myślą o usuwaniu lekkich zanieczyszczeń powietrza podczas prac spawalniczych, które wymagają ciągłego działania systemu odciągu. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji, SPARTUS® AeroClean jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań w różnych środowiskach pracy.

Uniwersalna konstrukcja: Zespoły odciągowe AeroClean są zaprojektowane tak, aby dostosować się do różnorodnych potrzeb i warunków pracy.

Zewnętrzne przeguby: Wszystkie przeguby znajdują się na zewnątrz, co minimalizuje opory przepływu powietrza i zapewnia efektywne odciąganie zanieczyszczeń.

Niskie opory przepływu: Konstrukcja urządzenia gwarantuje płynny przepływ powietrza, co przekłada się na skuteczność odciągu i minimalizuje zużycie energii.

Łatwe w utrzymaniu: Wnętrze rur jest gładkie i proste do utrzymania w czystości, co zapewnia długotrwałe i bezawaryjne działanie urządzenia.



SPARTUS® AeroClean to niezawodny partner w zapewnieniu czystego i bezpiecznego środowiska pracy, chroniąc pracowników przed szkodliwymi substancjami wydzielanymi podczas spawania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, AeroClean zapewnia najwyższą jakość odciągu, co przekłada się na efektywność i komfort pracy.

Zastosowanie:

Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu

Usuwanie lekkich zanieczyszczeń powietrza

Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy

Wyposażenie standardowe:

ramię odciągowe

wspornik

wentylator

włącznik ścienny z zabezpieczeniem

dostępna kolorystyka: czerwono-czarna

lub czarna

Dodatkowo płatne opcje:

oświetlenie LED w ssawce

czujnik automatycznej pracy przy procesach spawania

Produkcja EU

Parametry techniczne

Zasięg	4m
Średnica	160mm
Ssawka	315mm
Osie obrotu	1
Wentylator	T075
Przepływ	1000m ³ /h
Poziom emisji hałasu	77dB(A)
Moc	0,75kW
Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [ODCIĄGI SPAWALNICZE](#), [FILTROWENTYLACJA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.