

## Odciąg spawalniczy AeroClean 2000 2m



**Kod produktu:** SP030-03-100

**Status:** Nowość

**Cena netto:** 10230.00 zł / szt.

**Cena brutto:** 12582.90 zł / szt.

### Opis produktu

#### Odciągi spawalnicze SPARTUS® AeroClean

Odciągi spawalnicze SPARTUS® AeroClean to zaawansowane zespoły odciągowe zaprojektowane z myślą o usuwaniu lekkich zanieczyszczeń powietrza podczas prac spawalniczych, które wymagają ciągłego działania systemu odciągu. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji, SPARTUS® AeroClean jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań w różnych środowiskach pracy.

**Uniwersalna konstrukcja:** Zespoły odciągowe AeroClean są zaprojektowane tak, aby dostosować się do różnorodnych potrzeb i warunków pracy.

**Zewnętrzne przeguby:** Wszystkie przeguby znajdują się na zewnątrz, co minimalizuje opory przepływu powietrza i zapewnia efektywne odciąganie zanieczyszczeń.

**Niskie opory przepływu:** Konstrukcja urządzenia gwarantuje płynny przepływ powietrza, co przekłada się na skuteczność odciągu i minimalizuje zużycie energii.

**Łatwe w utrzymaniu:** Wnętrze rur jest gładkie i proste do utrzymania w czystości, co zapewnia długotrwałe i bezawaryjne działanie urządzenia.



SPARTUS® AeroClean to niezawodny partner w zapewnieniu czystego i bezpiecznego środowiska pracy, chroniąc pracowników przed szkodliwymi substancjami wydzielanymi podczas spawania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, AeroClean zapewnia najwyższą jakość odciągu, co przekłada się na efektywność i komfort pracy.

#### Zastosowanie:

Prace spawalnicze wymagające ciągłego działania odciągu

Usuwanie lekkich zanieczyszczeń powietrza

Ochrona zdrowia pracowników i poprawa warunków pracy

#### Wyposażenie standardowe:

ramię odciągowe

wspornik

wentylator

włącznik ścienny z zabezpieczeniem

dostępna kolorystyka: czerwono-czarna

lub czarna

#### Dodatkowo płatne opcje:

oświetlenie LED w ssawce

czujnik automatycznej pracy przy procesach spawania

**Produkcja EU**

## Parametry techniczne

<b>Zasięg</b>	2m
<b>Średnica</b>	200mm
<b>Ssawka</b>	350mm
<b>Osie obrotu</b>	1
<b>Wentylator</b>	T220
<b>Przepływ</b>	2000m <sup>3</sup> /h
<b>Poziom emisji hałasu</b>	80dB(A)
<b>Moc</b>	2,2kW
<b>Napięcie zasilania</b>	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [ODCIĄGI SPAWALNICZE](#), [FILTROWENTYLACJA](#)

*SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.*

*Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.*

*Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.*