

Palnik giętki 150F z łącznikiem prądowym



Kod produktu:	15F-00-001
Cena netto:	204.13 zł / szt.
Cena brutto:	251.08 zł / szt.

Opis produktu

Giętkie palniki do uchwytów MIG/MAG.

Giętki palnik stosowany w uchwycie MIG umożliwia dopasowanie jego wygięcia do aktualnych potrzeb spawacza. Oprócz regulacji kąta wygięcia, spawacz ma również możliwość ustawienia go w pozycji wyprostowanej. Jest to rozwiązanie, które poprawia wygodę i komfort pracy z uchwytem przy spawaniu w miejscach z utrudnionym dostępem do miejsca spawanego. W niektórych sytuacjach stosowanie standardowych palników do spawania MIG/MAG znacznie utrudnia pracę z uchwytem.

Palniki giętkie dostępne są w dwóch wariantach: 150F, 250F – przeznaczone są do uchwytów chłodzonych gazem, są kompatybilne ze standardowymi częściami eksploatacyjnymi do palników 150 i 250.

Parametry techniczne

Korpus palnika	ręczny giętki
Zastosowanie	150

KATEGORIE PRODUKTU: [150](#), [CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.