

Płyn antyodpryskowy 20l



Kod produktu:	SP130-01-003
Cena netto:	166.31 zł / szt.
Cena brutto:	204.56 zł / szt.
Ilość w opakowaniu:	42 szt.

Opis produktu

Preparat antyodpryskowy SPARTUS® przeznaczony jest do ochrony powierzchni spawanych oraz części eksploatacyjnych palnika (dysza gazowa, końcówka prądowa), przed negatywnym wpływem odprysków spawalniczych. Zapobiega tworzeniu się i wtapianiu odprysków spawalniczych na powierzchniach przylegających do spoiny. Preparat bez dodatku silikonu, zabezpiecza miejsca spawane przed korozją. Chroni dyszę i końcówkę prądową, przed przyklejaniem odprysków – zapewniona odpowiednia osłona gazowa spoiny. Preparat antyodpryskowy SPARTUS® znajduje zastosowanie podczas spawania MIG/MAG, spawania laserowego, zgrzewania, lutowania itp.

Charakterystyka płynu:

- przeznaczony do zabezpieczania powierzchni spawanych oraz części spawalniczych
- zapobiega tworzeniu się i wtapianiu odprysków
- nie zawiera silikonu
- z inhibitorem korozji
- niepalny
- biodegradowalny
- znajduje zastosowanie w wszelkich metodach spawania MIG/MAG, spawaniu laserowym, lutowaniu, zgrzewaniu itp.

Parametry techniczne

Pojemność	20l
-----------	-----

KATEGORIE PRODUKTU: [PREPARATY](#), [AKCESORIA](#), [CHEMIA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.