

Podajnik drutu [podwójny] do spawarki laserowej Easy



Kod produktu:	SP050-01-015
Status:	Nowość
Cena netto:	4999.00 zł
Cena brutto:	6148.77 zł

Opis produktu

Podwójny podajnik drutu SPARTUS® – PODWÓJNA JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU

Podwójny podajnik drutu SPARTUS® został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu efektywności i jakości procesów spawalniczych w najbardziej wymagających środowiskach przemysłowych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji umożliwiającej wykorzystanie dwóch różnych rodzajów drutów spawalniczych, podajnik ten jest idealnym rozwiązaniem dla spawarek laserowych Easy, oferując użytkownikom szereg korzyści.

ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

Podwójny podajnik drutu redukuje czas przestoju urządzenia związany z wymianą spuli, co przyczynia się do przyspieszenia i zwiększenia efektywności cykli produkcyjnych.



WSZECHSTRONNOŚĆ

Podwójny podajnik drutu umożliwia szybką adaptację do zmieniających się wymagań projektowych.

OPTIMALIZACJA PROCESU

Użytkownicy mogą łatwo przełączać się między drutami o różnych średnicach lub właściwościach, aby dostosować proces spawania do specyficznych zadań, zapewniając wysoką jakość spoin i efektywność pracy.

POPRAWA JAKOŚCI SPOINY

Dzięki możliwości zastosowania podwójnego drutu do spawanego materiału, podajnik SPARTUS® zapewnia lepsze dopasowanie przy większych szczelinach, co skutkuje trwalszymi i estetyczniejszymi spoinami.

REDUKCJA KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Długoterminowe korzyści, takie jak zmniejszenie przestojów i poprawa efektywności pracy, pozwalają na znaczne oszczędności.

Podwójny podajnik drutu podwójny SPARTUS® jest wyborem, który pozwala na znaczące podniesienie standardów pracy, oferując jednocześnie elastyczność, wydajność i niezawodność, niezbędne w nowoczesnych procesach produkcyjnych. To rozwiązanie, które spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, szukających sposobów na optymalizację swoich operacji spawalniczych.

PODAJNIK ZAWIERA:

przewodnik drutu stalowy pojedynczy
przewodnik drutu stalowy podwójny
2 rolki prowadzące 0.8 - 1.0V fi37
4 rolki prowadzące 1.2 - 1.6V fi37 (założone w podajniku)
4 rolki prowadzące 2.0 -2.5V fi37
wspornik głowicy do przewodnika podwójnego
6 dysz podwójnych
3 końcówki przewodnika drutu podwójne
zestaw kluczy i imbusów

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: SPAWARKI LASEROWE, LASER

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.