

Prowadnik drutu stalowy niepowlekany [drut 1.0 - 1.2mm] 5.4m



Kod produktu:	51-60-012
Cena netto:	7.38 zł / szt.
Cena brutto:	9.08 zł / szt.

Parametry techniczne

Zastosowanie	NW® / SPARTUS®
Grupa	stalowy niepowlekany
Drut [mm]	1.0 - 1.2
Długość [m]	5.4

KATEGORIE PRODUKTU: [STALOWE](#), [CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE](#), [PROWADNIKI DRUTU](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.