

Przyłbica SPARTUS® Easy 101X z kaskiem i adapterem



Kod produktu:	080-10-101K
Cena netto:	335.29 zł / szt.
Cena brutto:	412.41 zł / szt.

Opis produktu

Automatyczna przyłbica SPARTUS® Easy 101X przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiada funkcję szlifowania.

Automatyczny filtr o bardzo wysokiej wydajności chroni oczy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem UV&IR. Zmienia stan od ciemnego do jasnego po zajarzeniu łuku. Wraca natomiast do stanu normalnego zaraz po zakończeniu spawania, zgodnie z ustawionym czasem opóźnienia. Szybki czas reakcji - 1/25 000s gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów.

Zewnętrzne starowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (DIN 9 - 13) , czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie.

Przyłbica Easy 101X wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego materiału. Wielostopniowa regulacja nagłowia, umożliwiającą między innymi ustawienie odległości filtra od oczu spawacza, znacząco zwiększa komfort pracy i zmniejsza uczucie zmęczenia.

Stosowanie przyłbicy SPARTUS® Easy 101X z hełmem połączonym za pośrednictwem specjalnego adaptera, zapewnia zwiększoną ochronę spawacza przed niebezpiecznymi następstwami ewentualnych urazów głowy. Osoba, która stosuje przyłbicę z kaskiem ochronnym, spełnia rygorystyczne wymagania przepisów BHP w miejscu pracy. Oprócz walorów ochronnych w kwestiach bezpieczeństwa zdrowia i w kwestiach formalnych, przyłbica SPARTUS® Easy z kaskiem zapewnia odpowiedni komfort pracy podczas wielogodzinnego użytkowania.

Materiały eksploatacyjne:

OPIS	KOD
Oslona z poliwęglanu 123 x 98mm (zew.)	082-123-098
Oslona z poliwęglanu 58 x 107mm (wew.)	082-58-107
Nagłowie	080-12-301

Parametry techniczne

Marka	SPARTUS Easy
Zastosowanie	spawanie łukowe MMA, spawanie TIG, spawanie MIG/MAG
Wymiary filtra [mm]	110 x 90 x 9
Czynne pole widzenia [mm]	98 x 55
Klasa filtra	1 / 1 / 1 / 2
Zaciemnienie (stan gotowości)	DIN 4
Zaciemnienie (stan pracy)	DIN 9 - 13
Stopień ochrony przed UV/IR	do DIN16
Liczba sensorów	4
Czas zaciemniania	1/25 000 s
Czas rozjaśniania	0.25 - 0.8s
Zasilanie filtra	ogniwa słoneczne
Funkcja szlifowania	TAK
Regulacja	zewnętrzna
Waga	792g

KATEGORIE PRODUKTU: [BHP](#), [PRZYŁBICE SPAWALNICZE](#), [AKCESORIA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.