

Przyłbica SPARTUS® Master 230XT (filtr true color) z nawiewem



Kod produktu:	080-10-230XTN
Cena netto:	1688.63 zł / szt.
Cena brutto:	2077.01 zł / szt.

Opis produktu

Automatyczna przyłbica SPARTUS® Master230XT przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiada funkcję szlifowania.

Przyłbica Master 230XT posiada automatyczny filtr o **najwyższej klasie optycznej 1/1/1/1** oraz duże pole widzenia **100x65mm**. Czas reakcji – 1/30 000s gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów, które są istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prądami. Podgląd obrazu prezentowany jest w kolorach rzeczywistych (true color).

Zewnętrzne starowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (DIN 4 -8 / DIN 9 – 13) , czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie.

Przyłbica wykonana z wytrzymałego i lekkiego materiału – waży zaledwie 480g. Wielostopniowa regulacja nagłowia, umożliwia nie tylko idealne dopasowanie ,ale i ustawienie odpowiedniej odległości filtra od oczu spawacza. Przyłbica Master 230XT jest gwarancją wygodnej i długiej pracy bez uczucia zmęczenia.

Nawiew SPARTUS® Pro jest gwarancją dostarczenia czystego i suchego powietrza spawaczowi w warunkach szczególnie trudnych o dużym zapyleniu i wilgotności. Wysoki poziom ochrony dróg oddechowych TH3P zapewnia zestaw wymiennych filtrów (główny HEPA, wstępny z węglem aktywnym) Całość zabezpieczona jest osłoną przeciwwiskrową. Nawiew umożliwia zmienną regulację prędkości nadmuchu 180l/min oraz 220l/min. Wszelkie problemy z przepływem sygnalizowane są przez wibracyjno-akustyczny system alarmowy. Wąż oddechowy połączony jest z obudową przyłbicy. Zapewnia to komfort i wygodę w poruszaniu się podczas pracy.

Duży przełącznik umożliwia wygodne sterowanie urządzeniem nawet w rękawicach. Bezszczotkowy silnik jest gwarancją energooszczędnej i niezwykle cichej pracy. Wymienna bateria litowo-jonowa zapewnia ciągłą pracę powyżej 10h.

Wyposażenie zestawu:

■ automatyczna przyłbica SPARTUS® Master 230XT ■ nawiew ■ wąż do powietrza wraz z rękawem ochronnym ■ osłona przeciwwiskrowa ■ 2 szt. filtr główny HEPA ■ 4 szt. filtr wstępny z węglem aktywnym ■ bateria litowo-jonowa ■ ładowarka ze zmiennymi końcówkami ■ torba

Parametry techniczne

Marka	SPARTUS Master
Zastosowanie	spawanie łukowe MMA, spawanie TIG, spawanie MIG/MAG
Wymiary filtra [mm]	122 x 125 x 9
Czynne pole widzenia [mm]	100 x 65
Klasa filtra	1 / 1 / 1 / 1
Zaciemnienie (stan gotowości)	DIN 4
Zaciemnienie (stan pracy)	DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
Stopień ochrony przed UV/IR	do DIN16
Liczba sensorów	4
Czas zaciemniania	1/30 000 s
Czas rozjaśniania	0.25 - 0.8s
Zasilanie filtra	ogniwa słoneczne
Regulacja	zewnętrzna
Funkcja szlifowania	TAK
Zmienna regulacja przepływu powietrza [l/min]	poziom 1: min. 180, poziom 2: min. 220
Czas pracy [h]	poziom 1: 10, poziom 2: 9
Rodzaj baterii	długożywnotna, litowo-jonowa
Czas ładowania baterii [h]	2.5

Maksymalny poziom hałasu [dB]	60
Kontrolki	alarm akustyczny i wibracyjny gdy zawodzi system nadmuchu
Długość / wymiary węża powietrznego	850 - 1200mm włącznie z wtyczką / fi 36mm
Zgodność z normami	EN 12941:1998 / A1:2003 / A2:2008 TH3P R SL
Waga nawiewu [kg]	1.45

KATEGORIE PRODUKTU: [BHP](#), [PRZYŁBICE SPAWALNICZE](#), [AKCESORIA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.