

## Przyłbica SPARTUS Pro 330XT (filtr true color)



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Kod produktu:</b> | 080-10-330XT     |
| <b>Cena netto:</b>   | 332.00 zł / szt. |
| <b>Cena brutto:</b>  | 408.36 zł / szt. |

### Opis produktu

Przyłbica spawalnicza SPARTUS® Pro 330XT zaprojektowana została dla ochrony oczu i twarzy spawacza, przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi podczas spawania: TIG, MIG/MAG, MMA. Dodatkowo posiada funkcję szlifowania.

Przyłbica SPARTUS® fabrycznie wyposażona jest w automatyczny filtr spawalniczy z ręcznym ustawianiem stopnia ochrony. Wbudowane 4 sensory, gwarantują najwyższą czułość filtra. Filtr posiada możliwość regulacji: stopnia zaciemnienia, czasu rozjaśniania i czułości filtra. Podgląd obrazu prezentowany jest w kolorach rzeczywistych (true color).

Przyłbica wykonana jest z wytrzymałego poliamidu (Nylonu). Regulowane nagłowie umożliwia łatwe dopasowanie przyłbicy do potrzeb spawacza.

### Parametry techniczne

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Marka</b>                         | SPARTUS Pro                                         |
| <b>Zastosowanie</b>                  | spawanie łukowe MMA, spawanie TIG, spawanie MIG/MAG |
| <b>Wymiary filtra [mm]</b>           | 122 x 125 x 9                                       |
| <b>Czynne pole widzenia [mm]</b>     | 100 x 65                                            |
| <b>Klasa filtra</b>                  | 1 / 1 / 1 / 1                                       |
| <b>Zaciemnienie (stan gotowości)</b> | DIN 4                                               |
| <b>Zaciemnienie (stan pracy)</b>     | DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13                            |
| <b>Stopień ochrony przed UV/IR</b>   | do DIN16                                            |
| <b>Liczba sensorów</b>               | 4                                                   |
| <b>Czas zaciemniania</b>             | 1/30 000 s                                          |
| <b>Czas rozjaśniania</b>             | 0.3 - 0.9s                                          |
| <b>Zasilanie filtra</b>              | bateria i ogniwa słoneczne                          |
| <b>Regulacja</b>                     | wewnętrzna                                          |
| <b>Funkcja szlifowania</b>           | TAK                                                 |
| <b>Waga</b>                          | 490 g                                               |

KATEGORIE PRODUKTU: [BHP](#), [PRZYŁBICE SPAWALNICZE](#), [AKCESORIA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.