

Przyłbica SPARTUS® Pro 401X z kaskiem i adapterem



Kod produktu:	080-10-401K
Cena netto:	492.27 zł / szt.
Cena brutto:	605.49 zł / szt.

Opis produktu

Automatyczna przyłbica SPARTUS® Pro 401X przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiada funkcję szlifowania.

Przyłbica Pro 401X posiada automatyczny filtr o **najwyższej klasie optycznej 1/1/1/1** oraz bardzo duże pole widzenia 100x73mm. Czas reakcji – 1/30 000s gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów, które są istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prądami.

Filtr umożliwia płynną regulację stan zaciemnienia (DIN 4-8 / DIN 9-13), czułości i opóźnienia. Przełącznik GRIND, aktywuje funkcję szlifowania. Filtr zasilany jest przez ogniwa słoneczne oraz wymienną baterie. Przycisk „TEST” na wewnętrznym panelu umożliwia sprawdzenie poprawnego działania filtra.

Przyłbica wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego materiału. Wielostopniowa regulacja nagłowia, umożliwia nie tylko idealne dopasowanie, ale i ustawienie odpowiedniej odległości filtra od oczu spawacza. Duże pole widzenia i komfort pracy pozwala na uzyskanie wysokiej jakości spoiny. Produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających spawaczy.

W wielu sytuacjach przepisy BHP wymagają stosowania kasku ochronnego do zabezpieczenia głowy operatora przed urazami. Do takich sytuacji zaliczyć można np. prace na mostach, na konstrukcjach stalowych, w dużych zbiornikach oraz prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach.

Stosowanie przyłbicy SPARTUS® Pro 401X z hełmem połączonym za pośrednictwem specjalnego adaptera, zapewnia zwiększoną ochronę spawacza przed niebezpiecznymi następstwami ewentualnych urazów głowy.

Osoba, która stosuje przyłbicę z kaskiem ochronnym, spełnia rygorystyczne wymagania przepisów BHP w miejscu pracy. Oprócz walorów ochronnych w kwestiach bezpieczeństwa zdrowia i w kwestiach formalnych, przyłbica SPARTUS® Pro z kaskiem zapewnia odpowiedni komfort pracy podczas wielogodzinnego użytkowania.

Materiały eksploatacyjne

OPIS	KOD
Ostona z poliwęglanu 114 x 133mm (zew.)	082-114-133
Ostona z poliwęglanu 107 x 76mm (wew.)	082-107-076
Nagłowcie	080-12-301

Parametry techniczne

Marka	SPARTUS Pro
Zastosowanie	spawanie łukowe MMA, spawanie TIG, spawanie MIG/MAG
Wymiary filtra [mm]	122 x 125 x 9
Czynne pole widzenia [mm]	100 x 73
Klasa filtra	1 / 1 / 1 / 1
Zaciemnienie (stan gotowości)	DIN 3,5
Zaciemnienie (stan pracy)	DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
Stopień ochrony przed UV/IR	do DIN16
Liczba sensorów	4
Czas zaciemniania	1/30 000 s
Czas rozjaśniania	0.25 - 0.85s
Zasilanie filtra	ogniwa słoneczne
Regulacja	wewnętrzna
Funkcja szlifowania	TAK

Waga

772g

KATEGORIE PRODUKTU: [BHP](#), [PRZYŁBICE SPAWALNICZE](#), [AKCESORIA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.