

Uchwyt elektrodowy SPARTUS® 400A



Kod produktu:	SP-400A
Cena netto:	77.54 zł / szt.
Cena brutto:	95.37 zł / szt.

Parametry techniczne

Maksymalny prąd spawania P60 [A] / P35 [A]	400 / 500
Średnica zaciskanych elektrod [mm]	5,0 - 8,0
Waga [kg]	0,48
Zalecany przewód spawalniczy [mm²]	70 - 95
Norma	PN-EN 60974-11

KATEGORIE PRODUKTU: [UCHWYTY MMA](#), [UCHWYTY MMA](#), [AKCESORIA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.