

SPARTUS® EasyARC 200



SPARTUS® EasyARC 200



Kod produktu:	EasyARC200-PAK
Cena netto:	519.00 zł / szt.
Cena brutto:	638.37 zł / szt.

Pakiet zawiera: • **Źródło SPARTUS® EasyARC 200**, • **uchwyt elektrodowy**, • **przewód masowy**, • instrukcja obsługi

Opis produktu

EasyARC 200 – PRZENOŚNA SPAWARKA O NIEZAWODNEJ MOCY

SPARTUS® EasyARC 200 to niewielkich rozmiarów spawarka, która została skonstruowana w oparciu o zaawansowaną technologię inwerterową z wykorzystaniem tranzystorów mocy IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą otuloną MMA oraz TIG Lift DC z zajarzeniem łuku przez potarcie.



EasyARC 200 zasilana jest z jednofazowej sieci o napięciu 230V, co oznacza, że można jej używać w różnych miejscach, zarówno w warsztacie, jak i na terenie. Regulacja prądu spawania mieści się w zakresie od 30 do 200A, dając możliwość elastycznego dostosowania się do różnorodnych zadań spawalniczych. Urządzenie posiada moc niezbędną do spawania elektrodami otulonymi o średnicy do 5,0mm.

EasyARC 200 cechuje się wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii dzięki opcji VRD. Dodatkowo posiada funkcje wspomagające proces spawania takie jak:

ARC FORCE – zapewnienia stabilizację procesu spawania poprzez automatyczną regulację prądu spawania w przypadku zmiany długości łuku.

HOT START – ułatwia inicjację łuku spawalniczego przez krótkotrwałe zwiększenie prądu spawania na początku procesu

ANTY-STICK – zapobiega przyklejaniu elektrody do materiału spawanego w przypadku wystąpienia zwarcia lub ustawienia zbyt niskiego prądu spawania
Wbudowany wyświetlacz umożliwia precyzyjną kontrolę parametrów spawania. Płynna regulacja prądu umożliwia dostosowanie się do różnych rodzajów materiałów i grubości elektrod.

SPARTUS® EasyARC 200 to niezawodne narzędzie, które sprawdzi się w wielu branżach, takich jak przemysł lekki, gospodarstwo rolne, prace remontowe w terenie oraz prace warsztatowe.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MMA [A]	30 - 200
Cykl pracy MMA [%]	60
Napięcie biegu jałowego [V]	66
Dodatkowe funkcje	Arc Force, Hot Start, Anti-stick, spawanie TIG Lift, VRD
Pobór prądu [A]	32,2
Współczynnik mocy (cosφ)	0,93
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	4
Wymiary [mm]	283 x 132 x 198

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [MMA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.