

SPARTUS® EasyARC 216



SPARTUS® EasyARC 216



Kod produktu:	EasyARC216-pak
Status:	Nowość
Cena netto:	586.07 zł / szt.
Cena brutto:	720.87 zł / szt.

Pakiet zawiera: • **Źródło SPARTUS® EasyARC 216**, • **uchwyt elektrodowy**, • **przewód masowy**, • **walizka**, • **tarcza spawalnicza**, • **młotek ze szczotką**, • **pasek na ramię**, • **instrukcja obsługi**

Opis produktu

EasyARC 216 – NOWOCZESNA I PORĘCZNA SPAWARKA ELEKTRODOWA

SPARTUS® EasyARC 216 to niewielkich rozmiarów spawarka, która została skonstruowana w oparciu o zaawansowaną technologię inwerterową z wykorzystaniem tranzystorów mocy IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą otuloną MMA oraz TIG Lift DC z zajarzeniem łuku przez potarcie.



Dzięki zasilaniu z jednofazowej sieci o napięciu 230V, EasyARC 216 staje się spawarką, którą można praktycznie używać w każdym miejscu – zarówno w warsztacie, jak i na terenie zewnętrznym. Regulacja prądu spawania mieści się w zakresie od 10 do 200A, co pozwala elastycznie dostosować parametry do różnorodnych zadań spawalniczych. Urządzenie jest również wyposażone w wystarczającą moc do spawania elektrodami o średnicy do 5,0mm.

EasyARC 216 wyróżnia się wysoką wydajnością oraz niskim zużyciem energii, przyczynia się do tego funkcja VRD. Dodatkowo, spawarka posiada funkcje wspomagające proces spawania, takie jak:

ARC FORCE – zapewnienia stabilizację procesu spawania poprzez automatyczną regulację prądu spawania w przypadku zmiany długości łuku.

HOT START – ułatwia inicjację łuku spawalniczego przez krótkotrwałe zwiększenie prądu spawania na początku procesu

Nowoczesny wyświetlacz umożliwia precyzyjną kontrolę parametrów spawania, a płynna regulacja prądu pozwala dostosować się do różnych materiałów i grubości elektrod. Spawarka jest dostarczana wraz z uchwytem elektrodowym, przewodem masowym, tarczą spawalniczą oraz młotkiem. Wszystko to mieści się w poręcznej walizce, zapewniającej łatwy transport.

SPARTUS® EasyARC 216 to niezawodne narzędzie, które sprawdzi się w wielu branżach, takich jak przemysł lekki, gospodarstwo rolne, prace remontowe w terenie oraz prace warsztatowe.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MMA [A]	10 - 200

Cykl pracy MMA [%]	60
Napięcie biegu jałowego [V]	80
Dodatkowe funkcje	Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, VRD
Pobór prądu [A]	42
Współczynnik mocy (cosφ)	0,77
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	3,9
Wymiary [mm]	280 x 130 x 200

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [MMA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.