

SPARTUS® EasyCUT 40sL



SPARTUS® EasyCUT 40sL



Kod produktu: EASYCUT40SL-PAK-45H-4

Status: Nowość

Cena netto: 1646.97 zł / szt.

Cena brutto: 2025.77 zł / szt.

Pakiet zawiera: • Źródło EasyCUT 40sL • Uzbrojony w części uchwyt SPARTUS® 45H 4m* • Filtr powietrza z reduktorem • Przewód masowy • Wężyc gazowy • Instrukcja obsługi* używany z osłoną dyszy – 6 otworów (60389)

Opis produktu

EasyCUT 40sL – PRECYZYJNA I LEKKA PRZECINARKA PLAZMOWA DO PRACY W TERENIE

SPARTUS® EasyCUT 40sL to niewielkich rozmiarów inwertorowa przecinarka plazmowa. Urządzenie w sposób łatwy i precyzyjny umożliwia cięcia metali oraz innych materiałów przewodzących prąd elektryczny. Jej konstrukcja opiera się na nowoczesnych technologiach, które łączą dużą moc cięcia z kompaktowymi wymiarami.



MOC I PRECYZJA CIĘCIA

EasyCUT 40sL umożliwia regulację prądu cięcia w zakresie 20 – 40A, idealne dopasowując się do potrzeb użytkownika. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom urządzenie posiada moc zdolną do cięcia powierzchni o maksymalnej grubości 16mm. Przecinarka posiada 2 tryby pracy: **CUT** – cięcie ciągłe oraz **GRID** – cięcie przerywane, niezwykle przydatne podczas cięcia krat lub siatek.

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA

EasyCUT 40sL stworzony z myślą o nowoczesności, która skupia się na lekkości oraz kompaktowych wymiarach. Dzięki temu urządzenie jest wszechstronne i idealnie nadaje się zarówno do prac warsztatowych, jak i remontowych w terenie.

INTUICYJNA OBSŁUGA

Dodatkową zaletą urządzenia jest nowoczesny i intuicyjny panel sterowania. Gniazdo SK35 oraz centralny wtyk do montażu uchwytu plazmowego to dodatkowe udogodnienia, które ułatwiają przygotowanie przecinarki do pracy.

BEZAWARYJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

EasyCUT 40sL stworzono również z myślą o wytrzymałości, Reduktor ciśnienia z blokiem filtrującym zapewnia ochronę przed uszkodzeniami, a także wydłuża żywotność części eksploatacyjnych. Bezstykowa inicjacja łuku pilotażowego to kolejna zaleta, gwarantująca doskonałą jakość cięcia i bezawaryjne działanie.

GOTOWOŚĆ DO PRACY

W zestawie z przecinarką SPARTUS® EasyCUT 40sL znajduje się przewód masowy oraz uzbrojony w części uchwyt plazmowy SPARTUS® SP45H o długości 4m. Dzięki tak skomponowanemu pakietowi urządzenie jest w pełni gotowe do pracy.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Przecinarka doskonale sprawdzi się podczas prac warsztatowych oraz remontowych w terenie. To narzędzie, które przyspieszy projekty i zapewni efektywność w każdym miejscu i sytuacji.

EasyCUT 40sL łączy w sobie moc, precyzję i innowacyjność. Dostarcza rozwiązania, które pozwalają na szybkie i dokładne cięcie elementów przy minimalnym wysiłku, jednocześnie zachowując trwałość i niezawodność.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu cięcia [A]	20 - 40
Maksymalna grubość cięcia [mm]	16
Cykl pracy [%]	30
Napięcie wyjściowe pracy [V]	88 - 96
Zalecane ciśnienie robocze [bar]	4,5
Post-gaz [s]	✓
Bezstykowe zajarzenie łuku	bez HF
Pobór prądu [A]	31
Współczynnik mocy (cosφ)	0,73
Sprawność η [%]	77
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	6,5
Wymiary [mm]	415 x 145 x 245

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [PLAZMA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.