SPARTUS® EasyMIG 200





SPARTUS® EasyMIG 200



Kod produktu:	EASYMIG200-PAK-15-3
Cena netto:	1099.90 zł / szt.
Cena brutto:	1352.88 zł / szt.

Pakiet zawiera: • **źródło SPARTUS® EasyMIG 200 • uchwyt MIG SPARTUS® Easy 150 3m** • uchwyt elektrodowy • przewód masowy • wężyk gazowy • instrukcja obsługi

Opis produktu

Synergiczny MIG 3 w 1

SPARTUS® EasyMIG 200 to półautomat spawalniczy wykonany w technologii inwertorowej. Umożliwia spawanie w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), elektrodą otuloną (MMA) oraz TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Łatwa zmiana biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metody MIG wynosi 200A, natomiast MMA i TIG Lift –160A. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

Prosty w obsłudze panel sterujący pozwala na błyskawiczną regulację parametrów. Urządzenie wyposażone w prostą synergię, w której do wybranego gazu określamy średnice stosowanego drutu. Dodatkowo EasyMIG 200 posiada funkcje wspierające proces spawania takie jak:

• tryb pracy 2T/4T,
• Burn Back,
• regulację indukcyjności
• kompensację napięcia.

Lekki EasyMIG 200 wyposażony jest w dwurolkowy podajnik, który zapewnia płynne i równomierne podawanie drutu spawalniczego.
Przykładowe zastosowania: prace warsztatowe, prace remontowe w terenie, motoryzacja.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania MIG [A]	40 - 200
Cykl pracy MIG [%]	60
Napięcie wyjściowe pracy [V]	16 – 24
Prędkość podawania drutu [m/min]	3 - 18
Typ podajnika	wbudowany, 2-rolkowy
Szpula drutu [kg/Ømm]	≤5 / 200
Średnica drutu [mm]	0.6, 0.8, 1.0
Dodatkowe funkcje	tryb spawania 2T/4T, spawanie TIG Lift, Burn Back, synergia, spawanie elektrodą otuloną MMA, Pre-gaz, Post-gaz
Natężenie prądu spawania TIG [A]	20 - 160
Cykl pracy TIG [%]	60
Natężenie prądu spawania MMA [A]	20 - 160
Cykl pracy MMA [%]	60

Pobór prądu [A]	MIG 26.4 / MMA 23.2 / TIG 14.4
Współczynnik mocy (cosφ)	0,93
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	10
Wymiary [mm]	400 x 195 x 270

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: URZĄDZENIA, KLASYCZNY, MIG

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.