

SPARTUS® EasyTIG 203P DC



SPARTUS® EasyTIG 203P DC



Kod produktu: EASYTIG203PDC-PAK-17-4

Cena netto: 1440.97 zł

Cena brutto: 1772.39 zł

Pakiet zawiera: • źródło SPARTUS® EasyTIG 203P DC • **uchwyt TIG SPE 17 1B 4m** • **zestaw części eksploatacyjnych** • przewód masowy 3m • Wężyk gazowy • Instrukcja obsługi

Opis produktu

PROSTY TIG DC Z FUNKCJĄ SPAWANIA PRĄDEM PULSUJĄCYM

SPARTUS® Easy TIG 203P DC to lekka i prosta spawarka inwerterowa. Umożliwia spawanie metodami TIG Lift/HF oraz MMA w zakresie 10 – 200A. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Urządzenie wyposażone w czytelny panel funkcyjny, którego obsługę zredukowano do minimum – wielofunkcyjne pokrętko i dwa przyciski.

Pomimo prostej budowy EasyTIG 203P DC wyposażono w zaawansowane funkcje ułatwiające proces spawania w metodzie TIG. Zamieszczony na panelu wykres przebiegu parametrów TIG pozwala na pełną regulację:

- czasu wypływu gazu przed i po spawaniu
- czasu narastania i opadania prądu

Dodatkowo wbudowana funkcja spawania prądem pulsującym (częstotliwość 0.5 – 200Hz) pozwala na regulację: prądu bazowego, prądu impulsu, częstotliwości pulsu. Dzięki tym parametrom urządzenie świetnie sprawdzi się do łączenia nawet bardzo cienkich elementów.

W zależności od preferencji spawacza EasyTIG 203P DC może pracować w **trybie 2T lub 4T**.

Proces spawania elektrodą otuloną (MMA) do 200A wspierają funkcje: **Arc Force** i **Hot Start**.

Dzięki lekkości i poręczności EasyTIG 203P DC doskonale sprawdzi się do prac w terenie.

Przykłady zastosowań: prace remontowe, prace warsztatowe, lekkie konstrukcje, utrzymanie ruchu.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania TIG [A]	10 - 200
Cykl pracy TIG [%]	60
Prąd początkowy, prąd końcowy	TAK
Pre-gaz [s]	0 - 2
Czas narastania prądu [s]	0 - 10
Czas opadania prądu [s]	0 - 10
Post-gaz [s]	0 - 10
Prąd impulsu [A]	5 - 200
Prąd Bazowy [A]	5 - 200
Szerokość impulsu [%]	5 - 95

Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5 - 200
Zajęcie łuku	Lift / HF
Dodatkowe funkcje	pulsacja, tryb spawania 2T/4T, spawanie elektrodą otuloną MMA
Natężenie prądu spawania MMA [A]	10 - 200
Cykl pracy MMA [%]	40
Zakres regulacji Hot Start [%]	0 - 10
Zakres regulacji Arc Force	0 - 10
Napięcie biegu jałowego [V]	69
Pobór prądu [A]	TIG 32 / MMA 47
Współczynnik mocy (cosφ)	0,6
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	7,9
Wymiary [mm]	420 × 135 × 240

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [DC](#), [TIG](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.