

SPARTUS® EasyTIG 205P DC



SPARTUS® EasyTIG 205P DC



Kod produktu:	EasyTIG205dcpulse
Cena netto:	1543.97 zł
Cena brutto:	1899.08 zł

Wyposażenie standardowe zawiera: • źródło SPARTUS® EasyTIG 205P DC • przewód masowy 3m • wężyk gazowy • instrukcja obsługi w języku polskim

SPARTUS® EasyTIG 205P DC - pakiet 8m



Kod produktu:	EasyTIG205dcpulse-p8
Cena netto:	1904.47 zł
Cena brutto:	2342.50 zł

Pakiet zawiera: • źródło EasyTIG 205P DC, • **uchwyt TIG Spartus Easy mini17 4B X 8m**, • **niezbędnik TIG z częściami palnika**, • uchwyt elektrodowy, • przewód masowy 5m, • wężyk gazowy, • instrukcja obsługi w języku polskim

SPARTUS® EasyTIG 205P DC - pakiet 4m



Kod produktu:	EasyTIG205dcpulse-p4
Cena netto:	1852.97 zł
Cena brutto:	2279.15 zł

Pakiet zawiera: • źródło EasyTIG 205P DC, • **uchwyt TIG Spartus Easy mini17 4B X 4m**, • **niezbędnik TIG z częściami palnika**, • uchwyt elektrodowy, • przewód masowy 3m, • wężyk gazowy, • instrukcja obsługi w języku polskim

Opis produktu

NOWOCZESNY, LEKKI I PROSTY W OBSŁUDZE TIG DC Z PULSEM

SPARTUS® EasyTIG 205P DC. To nowoczesna sterowana cyfrowo spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT i technologię PWM. Umożliwia spawanie metodami TIG oraz MMA. Zasilania jest z sieci jednofazowej 230V.

Jest to urządzenie zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o pracy w terenie. Małe, lekkie i wszechstronne. Idealne do spawania stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Wbudowana funkcja spawania z regulowanym pulsem, pozwala łączyć nawet bardzo cienkie elementy. Maksymalny prąd spawania dla obydwu metod wynosi 200A, dlatego SPARTUS® EasyTIG 205P DC sprawdzi się również przy lekkich pracach produkcyjnych.

Prosty w obsłudze i intuicyjny panel funkcyjny pozwala na precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania dla metod TIG oraz MMA.

Przykłady zastosowań:

prace remontowe w terenie,
prace warsztatowe,
lekkie konstrukcje,
utrzymanie ruchu.

OPCJE STEROWANIA:



Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu spawania TIG [A]	5 - 200
Cykl pracy TIG [%]	35
Prąd początkowy, prąd końcowy	TAK
Pre-gaz [s]	0 - 2
Czas narastania prądu [s]	0 - 10
Czas opadania prądu [s]	0 - 10
Post-gaz [s]	0 - 10
Prąd impulsu [A]	5 - 200
Prąd Bazowy [A]	5 - 200
Szerokość impulsu [%]	5 - 95
Częstotliwość pulsu [Hz]	5 - 200
Zajarzenie łuku	Lift / HF
Dodatkowe funkcje	pulsacja, tryb spawania 2T/4T, wyjście zdalnego sterowania
Natężenie prądu spawania MMA [A]	5 - 200
Zakres regulacji Hot Start [%]	0 - 10
Zakres regulacji Arc Force	0 - 10
Napięcie biegu jałowego [V]	89V
Pobór prądu [A]	TIG 34 / MMA 43
Współczynnik mocy (cosφ)	0,75
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP23
Waga [kg]	7,9
Wymiary [mm]	420 × 135 × 240

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: URZĄDZENIA, DC, TIG

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.