

SPARTUS® EasyCUT 40 Compressor



SPARTUS® EasyCUT 40 Compressor



Kod produktu: EasyCUT40ECOM_pak_45H-4

Cena netto: 4427.97 zł / szt.

Cena brutto: 5446.40 zł / szt.

Pakiet SP45H 4m zawiera: • **Źródło EasyCUT 40 Compressor** • **Uchwyt SPARTUS® 45H 6m*** • **Niezbędnik PLAZMA z częściami palnika** • Filtr powietrza z reduktorem • Przewód masowy 3m • Wąż powietrzny z opaskami • Instrukcja obsługi

* używany z osłoną dyszy - 4 otwory (60389K4)

Opis produktu

LEKKA, MOBILNA PRZECINARKA PLAZMOWA Z WBUDOWANYM KOMPRESOREM

SPARTUS® EasyCUT 40 Compressor to niewielkich rozmiarów, kompaktowa przecinarka plazmowa z wbudowanym kompresorem sprężonego powietrza. Zmiana źródła sprężonego powietrza odbywa się poprzez przełącznik znajdujący się na przednim panelu urządzenia.

Przeznaczona jest do cięcia metali i wszelkich materiałów przewodzących prąd elektryczny.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych udało nam się uzyskać źródło o mocy 40A, którego maksymalna grubość cięcia wynosi 25 mm. Zintegrowany kompresor dostarcza sprężone powietrze, niezbędne do wytworzenia łuku plazmowego.

Przecinarka SPARTUS® EasyCUT 40 Compressor została wyposażona w wbudowany kompresor, który umożliwia pracę w terenie. Zintegrowany wewnętrzny kompresor dostarcza sprężone powietrze, niezbędne do wytworzenia łuku plazmowego.

Urządzenie **SPARTUS® EasyCUT 40 Compressor** wyposażone jest w szereg nowoczesnych rozwiązań wspierających proces cięcia plazmowego. Wbudowany **system bezstykowej inicjacji łuku pilotażowego** bez wysokiej częstotliwości **HF** - zapewnia doskonałą jakość cięcia, przy wydłużonej żywotności części eksploatacyjnych.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu cięcia [A]	20 - 40
Maksymalna grubość cięcia [mm]	25
Cykl pracy [%]	60
Napięcie wyjściowe pracy [V]	96
Zalecane ciśnienie robocze [bar]	5
Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]	150
Post-gaz [s]	20
Bezstykowe zajarzenie łuku	bez HF
Pobór prądu [A]	32
Współczynnik mocy (cosφ)	0,7
Sprawność η [%]	85

Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP23
Waga [kg]	19,5
Wymiary [mm]	590 x 225 x 410

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [PLAZMA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.