

SPARTUS® ProCUT 125CNC



SPARTUS® ProCUT 125CNC



Kod produktu: PROCUT125CNC-PAK-100H-6

Status: Nowość

Cena netto: 9750.53 zł / szt.

Cena brutto: 11993.15 zł / szt.

Pakiet SP100H 6m zawiera: • **Źródło SPARTUS® ProCUT 125CNC** • **Uchwyt SPARTUS® 100H 6m** • **Niezbędnik plazma z częściami palnika** • **Filtr powietrza z regulacją ciśnienia** • **Przewód masowy 3m** • **Wężyk powietrzny z opaskami** • **Instrukcja obsługi**

SPARTUS® ProCUT 125CNC



Kod produktu: PROCUT125CNC-PAK-SP125HY-7.5

Status: Nowość

Cena netto: 10299.87 zł / szt.

Cena brutto: 12668.84 zł / szt.

Pakiet SP125HY 7.5m zawiera: • **Źródło SPARTUS® ProCUT 125CNC** • **Uchwyt SPARTUS® 125HY 7.5m** • **Niezbędnik plazma z częściami palnika** • **Filtr powietrza z regulacją ciśnienia** • **Przewód masowy 3m** • **Wężyk powietrzny z opaskami** • **Instrukcja obsługi**

SPARTUS® ProCUT 125CNC



Kod produktu: PROCUT125CNC-PAK-SP125MY-7.5

Status: Nowość

Cena netto: 10711.87 zł / szt.

Cena brutto: 13175.60 zł / szt.

Pakiet CNC SP125MY 7.5m zawiera: • **Źródło SPARTUS® ProCUT 125CNC** • **Uchwyt SPARTUS® 125MY 7.5m** • **Niezbędnik plazma z częściami palnika** • **Filtr powietrza z regulacją ciśnienia** • **Przewód masowy 3m** • **Wężyk powietrzny z opaskami** • **Instrukcja obsługi**

SPARTUS® ProCUT 125CNC



Kod produktu: PROCUT125CNC-PAK-100M-6

Status: Nowość

Cena netto: 10162.53 zł / szt.

Cena brutto: 12499.91 zł / szt.

Pakiet CNC SP100M 6m zawiera: • **Źródło SPARTUS® ProCUT 125CNC** • **Uchwyt SPARTUS® 100M 6m** • **Niezbędnik plazma z częściami palnika** • **Filtr powietrza z regulacją ciśnienia** • **Przewód masowy 3m** • **Wężyk powietrzny z opaskami** • **Instrukcja obsługi**

Opis produktu

NOWOCZESNA PRZECINARKA PLAZMOWA – MAX. GRUBOŚĆ CIĘCIA 55MM

SPARTUS® ProCUT 125CNC to nowoczesna przecinarka plazmowa ze zintegrowanym gniazdem sterowania CNC. Przeznaczona do cięcia metali i wszelkich materiałów przewodzących prąd elektryczny. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii uzyskaliśmy profesjonalne źródło o wysokim 100% cyklu pracy i 100A prądzie cięcia. Maksymalna grubość ciętego materiału wynosi 55mm.

Wbudowany system bezstykowej inicjacji łuku pilotażowego (bez wysokiej częstotliwości HF) – zapewnia doskonałą jakość cięcia, przy wydłużonej żywotności części eksploatacyjnych.

Prosty w obsłudze panel z **wyświetlaczem LCD** pozwala na płynną regulację prądu cięcia oraz ustawienie odpowiedniego ciśnienia. Dodatkowo przecinarka wyposażona jest w przełącznik z trybem wyboru **pracy 2T / 4T**.

SPARTUS® ProCUT 125CNC to profesjonalna przecinarka plazmowa z 3-letnią gwarancją, która swoje zastosowanie znajdzie w sektorach produkcyjnych, przemyśle oraz jako źródło do stołów plazmowych CNC.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Natężenie prądu cięcia [A]	20-100
Maksymalna grubość cięcia [mm]	55
Cykl pracy [%]	100
Napięcie wyjściowe pracy [V]	88 - 125
Zalecane ciśnienie robocze [bar]	5,5
Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]	250
Bezstykowe zajarzenie łuku	bez HF
Przełącznik 2T/4T	✓
Pobór prądu [A]	28
Współczynnik mocy (cosφ)	0,76
Sprawność η [%]	85
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga [kg]	32
Wymiary [mm]	770 x 270 x 490

Inne informacje

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [PLAZMA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.