## SPARTUS® ProMIG 535 DUAL PULSE






## SPARTUS® ProMIG 535 DUAL PULSE

| | |
|---|---|
| **Kod produktu:** | PROMIG535DP-TOWER |
| **Cena netto:** | 17772.58 zł / szt. |
| **Cena brutto:** | 21860.27 zł / szt. |

Wyposażenie: • **źródło SPARTUS® ProMIG 535 DP** • **wydzielony podajnik drutu 4R** • chłodnica • Hypercoolant – płyn chłodzący wlewany do chłodnicy • zestaw jezdny • instrukcja obsługi

Urządzenie w wyposażeniu **nie zawiera przewodów zespolonych** łączących źródło z podajnikiem.

## SPARTUS® ProMIG 535 DUAL PULSE



| | |
|---|---|
| **Kod produktu:** | PROMIG535DP-PAK-501-3 |
| **Cena netto:** | 19861.60 zł / szt. |
| **Cena brutto:** | 24429.77 zł / szt. |

Wyposażenie pakietu: • **źródło SPARTUS® ProMIG 535 DP** • **wydzielony podajnik drutu 4R** • chłodnica • Hypercoolant – płyn chłodzący wlewany do chłodnicy • zestaw jezdny • **przewód zespolony 5m** • **uchwyt SPARTUS® MIG SPP 501** • uchwyt elektrodowy 3m • **przewód masowy z zaciskiem śrubowo-kleszczowym 3m** • instrukcja obsługi

### Opis produktu

## SYNERGICZNY MIG Z PODWÓJNYM PULSEM

SPARTUS® ProMIG 535 DP to wysokiej klasy, nowoczesna spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o zaawansowaną technologię PWM i profesjonalne tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie MIG / TIG DC oraz MMA, prądem o natężeniu do 500A. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V. Urządzenie daje szeroki wachlarz możliwości dla wyżej wymienionych metod łączenia metali.

Spawanie MIG
ProMIG 535 DP wyposażony jest w synergiczny system do spawania MIG/MAG z możliwością wyboru następujących programów: do spawania stali, stali nierdzewnej, aluminium i lutospawanie. Urządzenie pracuje również w trybie manual. Dodatkowo spawarka posiada szereg funkcjonalności wspierających proces spawania w metodzie MIG:
– 1P (Pulse) – spawanie MIG/MAG z pulsacją, która znacząca ułatwia uzyskanie łuku natryskowego,
– 2P (Dual Pulse) – spawanie z podwójną pulsacją – spawanie MIG/MAG w jakości TIG,
– tryb JOB – możliwość zapisania 10 programów
– tryb pracy 2T/4T / s4T / SPOT
– Burn Back
– Slow Feed
– pre-gaz i post-gaz.
Wydzielony wysokiej klasy czterorolkowy podajnik, zapewnia stabilne podawanie drutu. Dodatkową zaletą jest również możliwość spawania uchwytem Spool Gun.

Spawanie TIG
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ProMIG 535 DP umożliwia również zaawansowane spawanie metodą TIG Lift.
ProMIG 535 DP posiada również funkcje wspierające proces spawania w metodzie TIG:
– tryb pracy 2T/4T
– Down Slope.

Spawanie MMA
Proces łączenia metali w tej metodzie dodatkowo wspierają funkcje:

– Arc Force
– Hot Start.

Nowoczesny design, panel funkcyjny LCD w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie podzespołami stawia urządzenie SPARTUS® ProMIG 535 DP w czołówce najlepszych maszyn w tej klasie na rynku. Profesjonalne urządzenie linii SPARTUS® Pro doskonale sprawdzi się w sektorze produkcyjnym i przemyśle.

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania** | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz |
| **Natężenie prądu spawania MIG [A]** | 10 -500 |
| **Cykl pracy MIG [%]** | 60 |
| **Prędkość podawania drutu [m/min]** | 1.5 - 24 |
| **Typ podajnika** | wydzielony, 4-rolkowy |
| **Szpula drutu [kg/Ømm]** | ≤ 15 / 200/300 |
| **Średnica drutu [mm]** | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
| **Dodatkowe funkcje** | spool gun, DUAL PULSE, pulsacja, tryb spawania 2T/4T, wyjście zdalnego sterowania, Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, test drutu, regulacja indukcyjności, synergia, wbudowane programy synergiczne, lutospawanie (CuSi3), spawanie elektrodą otuloną MMA, wbudowany układ chłodzenia cieczą, Pre-gaz, Post-gaz |
| **Chłodnica** | Tak |
| **Pojemność zbiornika [L]** | 5 |
| **Natężenie prądu spawania MMA [A]** | 10 - 500 |
| **Pobór prądu [A]** | MIG 41.4 / TIG DC 34.4 / MMA 41.8 |
| **Współczynnik mocy (cosφ)** | 0,75 |
| **Klasa izolacji** | H |
| **Stopień ochrony** | IP21S |
| **Waga [kg]** | 101.5 |
| **Wymiary [mm]** | 1150 x 590 x 1430 |

KATEGORIE PRODUKTU: URZĄDZENIA, MIG, Z PULSACJĄ

*SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.*
*Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.*

*Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.*