

Chłodnica SPARTUS® WRC310



Kod produktu:	WRC310
Cena netto:	1384.46 zł
Cena brutto:	1702.89 zł

Opis produktu

Chłodnice SPARTUS® przeznaczone są do chłodzenia uchwytów spawalniczych. Charakteryzują się dużą wydajnością i 100% cyklem pracy. Z łatwością można napełnić oraz opróżnić zbiornik, dzięki zastosowaniu korka spustowego.

Chłodnica spawalnicza **SPARTUS® WRC310** charakteryzuje się znakomitą wydajnością i dużym zbiornikiem o pojemności 10 litrów. Chłodnica jest kompatybilna z większością markowych uchwytów spawalniczych, dzięki zastosowaniu standardowych szybkozłącz typu 21, na wejściu i wyjściu z urządzenia.

Chłodnice SPARTUS® to wysoka jakość wykonania, bezobsługowa eksploatacja i gwarancja szczelności. Niezawodne i niezastąpione źródło układów chłodzenia.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Moc [W]	120
Wydajność pompy [L/min]	5,3
Pojemność zbiornika [L]	10
Temperatura pracy [°C]	-20 do 60
Ciśnienie cieczy chłodzącej [bar]	3
Cykl pracy [%]	100
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP21
Wymiary [mm]	330 x 570 x 333
Waga [kg]	20 (pusty zbiornik)

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [CHŁODNICE](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPER THERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.