

## SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SP4CT500-550-8



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Kod produktu:</b> | SP4CT500-550-8 |
| <b>Cena netto:</b>   | 24365.19 zł    |
| <b>Cena brutto:</b>  | 29969.18 zł    |

### Opis produktu

Zalety urządzenia:

- niezawodne stopnie śrubowe światowych producentów (GHH RAND) przeznaczone do pracy ciągłej,
- asymetryczna konstrukcja wirnika zapewniająca maksymalną moc i wydajność przy minimalnych kosztach energii,
- cicha praca (68 dB),
- napęd pasowy umożliwiający łatwą zmianę wydajności oraz max ciśnienia poprzez zmianę przełożeń na kołach pasowych,
- uproszczony dostęp serwisowy do modułu śrubowego,
- rozbudowany kontroler sterujący funkcjami,
- opcja zdalnego sterowania sprężarką,
- praca w trybie energooszczędnym (start silnika elektrycznego w schemacie «Start-delta»; działanie pod obciążeniem; tymczasowe odcięcie, przy braku sprężonego powietrza; tryb bezczynności),
- parametry regulowane elektrycznie (temperatura mieszaniny powietrza i oleju; ciśnienie sprężonego powietrza; przycisk «Awaryjnego zatrzymania» i kontroli parametrów pracy urządzenia,
- ochrona przed uszkodzeniem poprzez awaryjne zatrzymanie sprężarki, poprzedzone komunikatami ostrzegawczymi,
- automatyczne komunikaty informacyjne o konieczności wykonania konserwacji; wielopoziomowy system kontroli eliminujący nieuprawniony dostęp do manipulacji parametrami sprężarki; kontrola nieulotnej pamięci systemu operacyjnego i czasu pracy w różnych systemach operacyjnych, wykaz awaryjnych odcięć oraz przeprowadzonych prac konserwacyjnych,
- dedykowany do mocy kompresora zbiornik o pojemności 270 lub 500L zapewniający nieprzerwaną transmisję czynnika do instalacji,

### Parametry techniczne

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Napięcie zasilania</b>           | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz |
| <b>Ciśnienie maksymalne [bar]</b>   | 8                         |
| <b>Wydajność [l/min]</b>            | 550                       |
| <b>Moc silnika [kW]</b>             | 4                         |
| <b>Napęd</b>                        | pasowy                    |
| <b>Poziom emisji hałasu [dB(A)]</b> | 68                        |
| <b>Waga [kg]</b>                    | 380                       |
| <b>Wymiary [mm]</b>                 | 2030 x 680 x 1585         |
| <b>Pojemność zbiornika [L]</b>      | 500                       |

KATEGORIE PRODUKTU: [URZĄDZENIA](#), [SPRĘŻARKI](#), [ŚRUBOWE](#), [ŚRUBOWE](#), [SPRĘŻARKI](#), [PNEUMATYKA](#)

SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.

Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.