


PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy MMA [%]	Napięcie biegu jałowego [V]	Pobór prądu [A]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	MMA 10 - 200 TIG LIFT 10 - 200	60	80	50	4	270 × 130 × 200

Dodatkowe funkcje: HOT START, ARC FORCE, VRD

INFORMACJE

SPARTUS® EasyARC 205LCD to niewielkich rozmiarów, lekka spawarka inwertorowa. Umożliwia spawanie metodą MMA oraz TIG Lift DC w zakresie 10 – 200A przy wysokim 60% cyklu pracy. Zasilana jest z sieci jednofazowej. Urządzenie posiada funkcje:

- Hot Start - ułatwiająca zajarzenie łuku spawalniczego
- Arc Force - zapobiegająca „przyklejaniu się” elektrody do materiału spawanego
- VRD - system redukcji napięcia

WYŚWIETLACZ LCD

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i intuicyjne ustawienie natężenia prądu spawania, równocześnie wskazując rekomendowaną średnicę elektrody i grubość materiału do ustawionego prądu.




GWARANCJA

Na wszystkie urządzenia serii SPARTUS® Easy udzielamy gwarancji w zależności od rodzaju dokumentu sprzedaży: faktura – 12 miesięcy, paragon – 24 miesiące.

Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi.

SPARTUS® EasyARC 205LCD



EASY

WYPOSAŻENIE PAKIETU:

uchwyt elektrodowy
przewód masowy
tarcza spawalnicza
młotek ze szczotką
pasek na ramię
instrukcja obsługi

