



PARAMETRY TECHNICZNE

| Napięcie zasilania [V] | Natężenie prądu spawania [A] | Cykl pracy MIG [%] | Typ podajnika | Szpula drutu [kg]/[mm] | Średnica drutu [mm] | Waga [kg] | Wymiary [mm] |
|------------------------|--|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 400 | MIG 50 - 300 TIG 10 - 300 MMA 10 - 280 | 60 | wbudowany, 4 - rolkowy | ≤ 15 / Ø200/300 | 0.8 / 1.0 / 1.2 | 39 | 920 × 470 × 740 |

Dodatkowe funkcje: 2T/4T, indukcyjność, zmiana biegunowości, POST GAS, HOT START, ARC FORCE, VRD

INFORMACJE

SPARTUS® EasyMIG 325 to nowoczesne, inwertorowe i profesjonalne urządzenie do spawania metodami MIG/MAG w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych oraz do spawania elektrodą otuloną MMA. Dzięki łatwej zmianie biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu. Maksymalny prąd spawania dla modelu **SPARTUS® EasyMIG 325** wynosi 300A dla metod MIG/MAG, TIG oraz 250A dla metody MMA. Wysoki 60% cykl pracy, zapewnia stabilne parametry wyjściowe podczas długotrwałych prac spawalniczych. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V. **SPARTUS® EasyMIG 325** wyposażony jest w synergiczny system do spawania MIG/MAG z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Dostępny jest również tryb manual.

WYŚWIETLACZ LCD

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny od napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.




PODAJNIK DRUTU

Profesjonalny cztero-rolkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Wytrzymała, zwarta konstrukcja typu kompakt, sprawia, że jest to doskonałe urządzenie do pracy w trudnych warunkach z możliwością zamontowania butli z gazem technicznym na podwoziu urządzenia.



SPARTUS® EasyMIG 325



WYPOSAŻENIE PAKIETU:

uchwyt SPARTUS® MIG SPE 360 3m

uchwyt elektrodowy

przewód masowy

wężyk gazowy

instrukcja obsługi



GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Easy** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy od rodzaju dokumentu: **faktura – 12 miesięcy, paragon – 24 miesiące.**