


PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary czynnego pola widzenia [mm]	Klasa filtra [mm]	Zacienienie (stan gotowości)	Zacienienie (stan pracy)	Czas zaciemnienia [s]	Czas rozjaśnienia [s]	Funkcja szlifowania	Regulacja	Waga [g]
98x55	1/1/1/2	DIN 4	DIN 9-13	1 / 25 000	0.25 - 0.8	tak	zewnętrzna	520

INFORMACJE

Automatyczna przyłbica SPARTUS® Easy 101X przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiada funkcje szlifowania.

Automatyczny filtr o bardzo wysokiej wydajności chroni oczy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem UV&IR. Zmienia stan od ciemnego do jasnego po zajarzeniu łuku. Wraca natomiast do stanu normalnego zaraz po zakończeniu spawania, zgodnie z ustawionym czasem opóźnienia. Szybki czas reakcji - 1/25 000s gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów. Zewnętrzne sterowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (DIN 9 - 13), czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie.

Przyłbica Easy 101X wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego materiału. Wielostopniowa regulacja nagłowa, umożliwiająca ustawienie odległości filtra od oczu spawacza, znacząco zwiększa komfort pracy i zmniejsza uczucie zmęczenia.

