


PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary czynnego pola widzenia [mm]	Klasa filtra [mm]	Zacienienie (stan gotowości)	Zacienienie (stan pracy)	Czas zaciemnienia [s]	Czas rozjaśnienia [s]	Funkcja szlifowania	Regulacja	Waga [g]
100x73	1/1/1/1	DIN 3.5	DIN 4 - 8 DIN 9 - 13	1 / 30 000	0.25 - 0.85	tak	wewnętrzna	500

INFORMACJE

Automatyczna przyłbica SPARTUS® Pro 401X przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiada funkcje szlifowania.

Przyłbica Pro 401X posiada automatyczny filtr o **najwyższej klasie optycznej 1/1/1/1** oraz **bardzo duże pole widzenia 100x73mm**. Czas reakcji - 1/30 000s gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów, które są istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prądami.

Filtr umożliwia płynną regulację stan zaciemnienia (DIN 4 -8 / DIN 9 - 13) , czułości i opóźnienia. Przełącznik GRIND, aktywuje funkcje szlifowania. Filtr zasilany jest przez ogniwa słoneczne oraz wymienną baterie. Przycisk „TEST” na wewnętrznym panelu umożliwia sprawdzenie poprawnego działania filtra.

Przyłbica wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego materiału. Wielostopniowa regulacja nagłowia, umożliwia nie tylko idealne dopasowanie, ale i ustawienie odpowiedniej odległości filtra od oczu spawacza. Duże pole widzenia i komfort pracy pozwala na uzyskanie wysokiej jakości spoiny. Produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających spawaczy.

