


**PARAMETRY TECHNICZNE**

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy [%]	Napięcie biegu jałowego [V]	Pobór prądu [A]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	10 - 160	40	82	32	4	270 × 130 × 200

Dodatkowe funkcje: VRD

**SPARTUS® EasyARC 255** to prosta spawarka inwertorowa. Umożliwia spawanie metodą MMA oraz TIG Lift DC w zakresie 10 – 160A. Zastosowane tranzystory IGBT gwarantują wysoką sprawność urządzenia przy niewielkiej masie i wymiarach. Zasilana jest z sieci jednofazowej.

EasyARC 165 posiada prosty i czytelny panel funkcyjny, gdzie regulacja prądu spawania odbywa się przy pomocy jednego dużego pokrętła. Urządzenie dysponuje mocą niezbędną do spawania elektrodami otulonymi o średnicy do 4,0mm. Dodatkowo posiada funkcję VRD.

Spawarkę wraz z osprzętem, można zmieścić w poręcznej i wytrzymałej walizce dołączonej do zestawu.

Przykładowe zastosowanie: prace remontowe w terenie, prace warsztatowe.




SPARTUS® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia © W.09.2020

 **GWARANCJA**

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Easy** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy od rodzaju dokumentu: **faktura – 12 miesięcy, paragon – 24 miesiące.**

SPARTUS® EasyARC 165



EASY

## WYPOSAŻENIE PAKIETU:

- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- walizka
- tarcza spawalnicza
- młotek ze szczotką
- pasek na ramię
- instrukcja obsługi

