



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy MIG [%]	Typ podajnika	Średnica drutu [mm]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
400	MIG 50 – 500 TIG 10 – 500 MMA 10 – 500	60	wydzielony, 4 - rolkowy	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6	116	1060 × 610 × 1140

Dodatkowe funkcje: synergia, tryb manual, Pulse, Cool Pulse, Dual Pulse, 2T/4T, indukcyjność, TIG Lift, Hot Start, Arc Force, VRD

SPARTUS® EasyMIG 500 Dual Pulse to nowoczesna, inwertorowa spawarka MIG/MAG, stworzona z myślą o wymagających projektach spawalniczych. Wykorzystując zaawansowane technologie tranzystorów IGBT, maszyna dostarcza niezrównane możliwości spawania przy maksymalnym natężeniu prądu do 500A.

Urządzenie umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), elektrodą otuloną (MMA) oraz metodą TIG Lift, co gwarantuje wszechstronność w różnych typach prac spawalniczych

Nowoczesny wyświetlacz LCD graficznie przedstawia zależności między napięciem, a kształtem spoiny oraz sugeruje optymalną grubość materiału, co znacząco ułatwia pracę.

SPARTUS® EasyMIG 500 Dual Pulse wyróżnia się zaawansowanymi opcjami spawania prądem pulsującym, obejmującymi tryby **Pulse**, **Cool Pulse** oraz **Dual Pulse**.

Solidna, kompaktowa konstrukcja urządzenia gwarantuje długotrwałą wydajność nawet w trudnych warunkach. Zestaw wyposażony jest w wydzielony podajnik drutu, co zapewnia wygodną pracę i łatwiejszy dostęp do elementów sterujących. Dodatkowo maszyna posiada chłodnicę, która skutecznie odprowadza ciepło, wydłużając żywotność urządzenia przy pracy na wysokich prądach. Całość umieszczona jest na wytrzymałym wózku spawalniczym z miejscem na butlę z gazem technicznym, co znacząco zwiększa mobilność i funkcjonalność zestawu.


PODAJNIK DRUTU

SPARTUS® EasyMIG 500 Dual Pulse wyposażony jest w wydzielony czterorolkowy podajnik, który zapewnia płynne i równomierne podawanie drutu spawalniczego.



GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii SPARTUS® Easy rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy od rodzaju dokumentu: **faktura – 12 miesięcy**, **paragon – 24 miesiące**.



EASY

WYPOSAŻENIE PAKIETU:

wydzielony podajnik drutu 4R

chłodnica

zestaw jezdy

Hypercoolant - płyn chłodzący wlewany do chłodnicy

przewód zespolony 5m

chwyt MIG SPE 501 3m

przewodnik drutu grafitowy

przewodnik drutu stalowy

4 x rolka prowadząca 1.0 - 1.2U fi37 + dodatkowo:

2 x rolka prowadząca 0.8 - 1.0V fi37

2 x rolka prowadząca 1.2 - 1.6V fi37

2 x rolka dociskowa fi37

przewód masowy z zaciskiem
kleszczowo-śrubowym 3m

instrukcja obsługi

